



Vidas inspiram nossa história

INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: CÂNULAS

NOME COMERCIAL: CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO TP

Fabricante:

Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A.

Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo, São Carlos/SP

CEP: 13570-410

CNPJ: 13.533.397/0001-29 – INDÚSTRIA BRASILEIRA

Site: www.setormed.com.br

Telefone: (16) 3416-5398

Responsável Técnico:

Antonio C. B. Pontim – CREA-SP 0601343684

REGISTRO ANVISA Nº 80777280107

PRODUTO ESTÉRIL – ÓXIDO DE ETILENO (ETO)

Instrução de Uso

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: Cânulas

Nome Comercial: Cânula de Debridação TP

Matéria Prima: Aço Inoxidável ASTM F899, Liga de Alumínio Série 6000 ABNT NBR ISO 209:2010.

Produto Estéril

Método de Esterilização: Óxido de Etileno (ETO).

Legenda dos símbolos utilizados na rotulagem, conforme ISO 15223-1:















1	Data de fabricação		8	Não reutilizar	
2	Validade		9	Limite superior de temperatura	
3	Manter afastado de luz solar		10	Limite de umidade	
4	Frágil, manusear com cuidado		11	Manter seco	
5	Não utilizar se a embalagem estiver danificada		12	Número de catálogo	
6	Esterilizado utilizando óxido de etileno		13	Código do lote	
7	Consultar instruções para utilização		14	Fabricante	

Figura 01: Simbologia da Rotulagem.

1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

A CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO TP é fornecida na condição estéril, apresentada em embalagem devidamente rotulada, contendo 01 cânula composta por 1 lâmina interna e 1 lâmina externa, interconectadas com ponta de corte e um encaixe. O produto é acondicionado da seguinte maneira:

- Embalagem primária em Bandeja Blister de polietileno tereftalato (PET) com fechamento em Tyvek 1073B com laca, em conformidade com a norma ISO 11607.
- Embalagem secundária em caixa de papel cartão triplex;
- Embalagem terciária para proteção em filme poliolefínico de 19 g/m².

2. Modelos Comerciais

Os modelos comerciais de Cânulas de Debridação TP podem ser consultados no **Anexo I** ao final desta Instrução de Uso. Para mais informações consultar os catálogos técnicos disponíveis no site da Setormed - <https://setormed.com.br/catalogos/>

3. Indicação de Uso/ Finalidade

A Cânula de Debridação TP possui a função de realizar debridação em tecidos moles e raspagem, perfuração em tecidos ósseos em procedimentos cirúrgicos por vídeo.

Esse produto é destinado para cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica.

4. Princípio de Funcionamento

O princípio de funcionamento da Cânula de Debridação TP é baseado em corte e sucção de tecidos. A parte interna da cânula realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente.

5. Modo de Uso do Produto

- Verifique a integridade da embalagem;
- Verifique a indicação de esterilização e o prazo de validade;
- Abra a caixa da embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a Cânula de Debridação TP à peça de mão, esta ao Shaver, que deve estar conectado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- Após o procedimento, desligue o Shaver, desconecte a Cânula de Debridação TP, inutilize-a e descarte-a em lixo hospitalar.
- O Fabricante recomenda uso único.

6. Composição

- Ponta da Lâmina (interna e externa) - Constituída em aço inoxidável ASTM F899 XM-16;
- Corpo da lâmina (interna e externa) - Constituído em aço inoxidável ASTM F899,
- Traseira de conexão constituída em Liga de Alumínio Série 6000, conforme Norma ABNT NBR ISO 209:2010.

7. Esterilização

A Cânula de Debridação TP é fornecida na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 3 anos

8. Condições de Armazenamento

- As Cânulas de Debridação TP, antes da utilização, devem ser armazenadas de forma a manter a integridade da embalagem. Recomenda-se que sejam armazenadas

separadamente de instrumentais. Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, que possibilitem a limpeza e higienização diária;

- As Cânulas de Debridação TP devem ser armazenadas em local seco, com umidade relativa do ar máxima de até 65%, e convém que não sejam expostos diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (acima de 45°C), ou contaminação particulada.
- Garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto armazenado.
- Recomenda-se a utilização do princípio “primeiro que entra, primeiro que sai”. Convém que seja adotada a prática de rotação de estoque para os produtos em áreas de armazenagem.

9. Condições de Transporte

- Não colocar objetos pesados ou pontiagudos adjacentes ao produto, a fim de evitar danos à embalagem e conseqüente perda da esterilidade do produto.
- As Cânulas de Debridação TP devem ser transportadas de forma a impedir qualquer dano ou alteração relacionado às condições de recebimento do produto.

10. Condições de Manipulação

Este produto é de uso único. O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.

A Cânula de Debridação TP possui número de lote e o sistema de vendas integrado ao sistema de qualidade possibilita o seu rastreamento e o destino caso seja necessário.

11. Advertências

O usuário, antes de utilizar o produto, deve ler atentamente as instruções de uso que o auxiliarão no uso correto e seguro:

- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão.
- O fabricante deste produto não pratica a medicina e não recomenda esta, ou qualquer outra técnica cirúrgica para uso em um determinado paciente. O cirurgião que executa qualquer procedimento cirúrgico é responsável pela determinação e utilização de técnicas apropriadas para cada tipo de paciente.
- Teste primeiramente a Cânula de Debridação TP fora do paciente, nos modos e velocidades de trabalho.
- Não utilize a Cânula de Debridação TP que pareça danificada ou com vibração excessiva.
- Não utilize força excessiva, pois pode resultar em quebra ou fratura da Cânula de Debridação TP.
- Cânula de Debridação TP com vibração excessiva pode aquecer e/ou causar aquecimento na peça de mão.
- Não aplique ou exerça força de alavanca nas Cânulas de Debridação TP.

- Não toque a área de movimento das Cânulas de Debridação TP com outros instrumentos. Se isso ocorrer, poderá resultar em quebra, fratura ou dano da Cânula de Debridação TP, ou do equipamento.
- Não utilize o produto fora da data de validade e sempre verifique se a indicação de esterilização está correta.
- O produto só deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização, e conhecimento de manuseio de produtos estéreis.
- O produto não deve ser reutilizado e/ou re-esterilizado, sendo de uso único, devendo ser descartado em lixo hospitalar.
- O produto deve ser transportado e acondicionado sempre protegido contra todo tipo de umidade, sujeira e contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas.
- A embalagem não deve estar furada ou rasgada, deve ficar longe de instrumentos cortantes ou pontiagudos.
- Não guarde ou armazene este produto próximo a produtos de categorias diferentes.

Cuidados especiais:

- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha, aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo.
- O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente
- conduzindo a resultados não satisfatórios.
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem.

12. Precauções

Necessidade de verificação do estado da embalagem e do estado de superfície do produto:

- As Cânulas de Debridação TP, de uso único, são embaladas em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora, que garante a esterilidade, seja violada ou aberta. Somente use se a Cânula de Debridação TP estiver em embalagem íntegra e dentro do prazo de validade.

Necessidade de desqualificação do produto no caso de acidentes de manuseio e transporte que restrinjam o uso:

- O produto é apresentado esterilizado, portanto, a embalagem (blister) somente deve ser aberta pelo circulante de sala e apresentada ao cirurgião. A integridade física da embalagem deve ser mantida até o momento da abertura pelo circulante de sala.
- Qualquer embalagem que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído, ou sido mal manuseada, ou que haja suspeita de ter sofrido dano, não deve ser utilizada e

deve retornar ao fornecedor. Entretanto, o julgamento final quanto à adequabilidade da Cânula de Debridação TP é sempre do cirurgião que a utiliza.

Procedimentos relacionados ao descarte:

- Procedimentos relacionados a descarte de produto desqualificado, de forma a assegurar sua inutilização para que não seja indevidamente reaproveitado:
- Descarte e não use a Cânula de Debridação TP fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, o que acarretará perda da esterilidade.
- Recomenda-se que a Cânula de Debridação TP seja descartada no lixo hospitalar (conforme as normas da autoridade sanitária local).
- Para as Cânulas de Debridação TP que forem removidas da embalagem e inseridas dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido utilizadas ou que tenham sido contaminadas por outras fontes, a reesterilização para uso não garante o desempenho atribuído ao produto, sendo de inteira responsabilidade do usuário. Convém então que a Cânula de Debridação TP seja descartada no lixo hospitalar conforme as normas da autoridade sanitária local.
- O descarte deve ser realizado seguindo-se as disposições da Resolução RDC nº 222/2018 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes.

13. Contraindicações

Não se aplica.

14. Efeitos Adversos

Não se aplica.

15. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed.

Separe o produto para envio, limpo de sujidades e de material biológico, embalado em saco plástico fechado, identificado preferencialmente com a etiqueta do procedimento e com os dados do produto – número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado(s) com a descrição da não conformidade.

Para informações sobre envio e formulário com a devida queixa, favor entrar em contato o mais breve possível através do e-mail sac@setormed.com.br solicitando as informações para envio.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 e do e-mail sac@setormed.com.br para notificações referentes ao produto.

16. Alerta de Instrução de Uso

Para atendimento a IN nº 04/2012, seguir o Alerta de Instrução de Uso, que contém as informações necessárias para acesso à Instrução de Uso no site da Setormed, além de informações para solicitação do documento em formato impresso.

ALERTA INSTRUÇÃO DE USO	
<p>Conforme Instrução Normativa da Anvisa de nº 04 de 19 junho de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto.</p>	
<p>As Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto estão disponíveis no site: www.setormed.com.br.</p>	
<p>Para a visualização dos arquivos utilize o software Acrobat.</p>	
<p>As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ANVISA.</p>	
<p>Todas as Instruções de Uso possuem no rodapé, a revisão e a data de revisão do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso informada no rótulo do produto.</p>	
<p>Para Instruções de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar, sem custo adicional, inclusive de envio, por meio do telefone (16) 3416-5398.</p>	
<p>Informações do Fornecedor: SETORMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS – S.A Endereço: Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo, São Carlos/SP – CEP: 13570-410 Telefone: (16) 3416-5398 Horário de Atendimento: Seg. à Quinta: 08:00 às 18:00 hs e Sexta das 08:00 às 17:00 hs.</p>	
<p>Instruções de Uso disponível em: www.setormed.com.br</p>	
<p>FQ-201 Revisão: 0001 Data: 06/12/2022</p>	

Figura 02: Modelo de Alerta de Instrução de Uso.

Fabricado por: Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

CNPJ: 13.533.397/0001-29

Responsável Técnico: Antonio C. B. Pontim – CREA-SP 0601343684

Anexo I – Modelos Comerciais

Tabela 1. Lista de Modelos Comerciais Cânula de Debridação TP

160 01 01 01 - Tipo 01 Ø 3,0 x 130 mm, APC;	160 12 06 08 - Tipo 12 Ø 3,5 x 300 mm, CMA;
160 01 01 02 - Tipo 01 Ø 3,0 x 130 mm, APCR;	160 12 06 09 - Tipo 12 Ø 3,5 x 300 mm, INC;
160 01 01 03 - Tipo 01 Ø 3,0 x 130 mm, BA;	160 12 06 10 - Tipo 12 Ø 3,5 x 300 mm, RPC;
160 01 01 04 - Tipo 01 Ø 3,0 x 130 mm, BO;	160 13 01 01 - Tipo 13 Ø 3,0 x 130 mm, APC;
160 01 01 05 - Tipo 01 Ø 3,0 x 130 mm, BR;	160 13 01 02 - Tipo 13 Ø 3,0 x 130 mm, APCR;
160 01 01 07 - Tipo 01 Ø 3,0 x 130 mm, CM;	160 13 01 03 - Tipo 13 Ø 3,0 x 130 mm, BA;
160 01 01 08 - Tipo 01 Ø 3,0 x 130 mm, CMA;	160 13 01 04 - Tipo 13 Ø 3,0 x 130 mm, BO;
160 01 01 09 - Tipo 01 Ø 3,0 x 130 mm, INC;	160 13 01 05 - Tipo 13 Ø 3,0 x 130 mm, BR;
160 01 01 10 - Tipo 01 Ø 3,0 x 130 mm, RPC;	160 13 01 07 - Tipo 13 Ø 3,0 x 130 mm, CM;
160 01 02 01 - Tipo 01 Ø 3,0 x 180 mm, APC;	160 13 01 08 - Tipo 13 Ø 3,0 x 130 mm, CMA;
160 01 02 02 - Tipo 01 Ø 3,0 x 180 mm, APCR;	160 13 01 09 - Tipo 13 Ø 3,0 x 130 mm, INC;
160 01 02 03 - Tipo 01 Ø 3,0 x 180 mm, BA;	160 13 01 10 - Tipo 13 Ø 3,0 x 130 mm, RPC;
160 01 02 04 - Tipo 01 Ø 3,0 x 180 mm, BO;	160 13 02 01 - Tipo 13 Ø 3,0 x 180 mm, APC;
160 01 02 05 - Tipo 01 Ø 3,0 x 180 mm, BR;	160 13 02 02 - Tipo 13 Ø 3,0 x 180 mm, APCR;
160 01 02 07 - Tipo 01 Ø 3,0 x 180 mm, CM;	160 13 02 03 - Tipo 13 Ø 3,0 x 180 mm, BA;
160 01 02 08 - Tipo 01 Ø 3,0 x 180 mm, CMA;	160 13 02 04 - Tipo 13 Ø 3,0 x 180 mm, BO;
160 01 02 09 - Tipo 01 Ø 3,0 x 180 mm, INC;	160 13 02 05 - Tipo 13 Ø 3,0 x 180 mm, BR;
160 01 02 10 - Tipo 01 Ø 3,0 x 180 mm, RPC;	160 13 02 07 - Tipo 13 Ø 3,0 x 180 mm, CM;
160 01 03 01 - Tipo 01 Ø 3,0 x 300 mm, APC;	160 13 02 08 - Tipo 13 Ø 3,0 x 180 mm, CMA;
160 01 03 02 - Tipo 01 Ø 3,0 x 300 mm, APCR;	160 13 02 09 - Tipo 13 Ø 3,0 x 180 mm, INC;
160 01 03 03 - Tipo 01 Ø 3,0 x 300 mm, BA;	160 13 02 10 - Tipo 13 Ø 3,0 x 180 mm, RPC;
160 01 03 04 - Tipo 01 Ø 3,0 x 300 mm, BO;	160 13 03 01 - Tipo 13 Ø 3,0 x 300 mm, APC;
160 01 03 05 - Tipo 01 Ø 3,0 x 300 mm, BR;	160 13 03 02 - Tipo 13 Ø 3,0 x 300 mm, APCR;
160 01 03 07 - Tipo 01 Ø 3,0 x 300 mm, CM;	160 13 03 03 - Tipo 13 Ø 3,0 x 300 mm, BA;
160 01 03 08 - Tipo 01 Ø 3,0 x 300 mm, CMA;	160 13 03 04 - Tipo 13 Ø 3,0 x 300 mm, BO;
160 01 03 09 - Tipo 01 Ø 3,0 x 300 mm, INC;	160 13 03 05 - Tipo 13 Ø 3,0 x 300 mm, BR;
160 01 03 10 - Tipo 01 Ø 3,0 x 300 mm, RPC;	160 13 03 07 - Tipo 13 Ø 3,0 x 300 mm, CM;
160 01 04 01 - Tipo 01 Ø 3,5 x 130 mm, APC;	160 13 03 08 - Tipo 13 Ø 3,0 x 300 mm, CMA;
160 01 04 02 - Tipo 01 Ø 3,5 x 130 mm, APCR;	160 13 03 09 - Tipo 13 Ø 3,0 x 300 mm, INC;
160 01 04 03 - Tipo 01 Ø 3,5 x 130 mm, BA;	160 13 03 10 - Tipo 13 Ø 3,0 x 300 mm, RPC;
160 01 04 04 - Tipo 01 Ø 3,5 x 130 mm, BO;	160 13 04 01 - Tipo 13 Ø 3,5 x 130 mm, APC;
160 01 04 05 - Tipo 01 Ø 3,5 x 130 mm, BR;	160 13 04 02 - Tipo 13 Ø 3,5 x 130 mm, APCR;
160 01 04 07 - Tipo 01 Ø 3,5 x 130 mm, CM;	160 13 04 03 - Tipo 13 Ø 3,5 x 130 mm, BA;
160 01 04 08 - Tipo 01 Ø 3,5 x 130 mm, CMA;	160 13 04 04 - Tipo 13 Ø 3,5 x 130 mm, BO;
160 01 04 09 - Tipo 01 Ø 3,5 x 130 mm, INC;	160 13 04 05 - Tipo 13 Ø 3,5 x 130 mm, BR;
160 01 04 10 - Tipo 01 Ø 3,5 x 130 mm, RPC;	160 13 04 07 - Tipo 13 Ø 3,5 x 130 mm, CM;
160 01 05 01 - Tipo 01 Ø 3,5 x 180 mm, APC;	160 13 04 08 - Tipo 13 Ø 3,5 x 130 mm, CMA;
160 01 05 02 - Tipo 01 Ø 3,5 x 180 mm, APCR;	160 13 04 09 - Tipo 13 Ø 3,5 x 130 mm, INC;
160 01 05 03 - Tipo 01 Ø 3,5 x 180 mm, BA;	160 13 04 10 - Tipo 13 Ø 3,5 x 130 mm, RPC;
160 01 05 04 - Tipo 01 Ø 3,5 x 180 mm, BO;	160 13 05 01 - Tipo 13 Ø 3,5 x 180 mm, APC;
160 01 05 05 - Tipo 01 Ø 3,5 x 180 mm, BR;	160 13 05 02 - Tipo 13 Ø 3,5 x 180 mm, APCR;
160 01 05 07 - Tipo 01 Ø 3,5 x 180 mm, CM;	160 13 05 03 - Tipo 13 Ø 3,5 x 180 mm, BA;
160 01 05 08 - Tipo 01 Ø 3,5 x 180 mm, CMA;	160 13 05 04 - Tipo 13 Ø 3,5 x 180 mm, BO;

160 01 05 09 - Tipo 01 Ø 3,5 x 180 mm, INC;	160 13 05 05 - Tipo 13 Ø 3,5 x 180 mm, BR;
160 01 05 10 - Tipo 01 Ø 3,5 x 180 mm, RPC;	160 13 05 07 - Tipo 13 Ø 3,5 x 180 mm, CM;
160 01 06 01 - Tipo 01 Ø 3,5 x 300 mm, APC;	160 13 05 08 - Tipo 13 Ø 3,5 x 180 mm, CMA;
160 01 06 02 - Tipo 01 Ø 3,5 x 300 mm, APCR;	160 13 05 09 - Tipo 13 Ø 3,5 x 180 mm, INC;
160 01 06 03 - Tipo 01 Ø 3,5 x 300 mm, BA;	160 13 05 10 - Tipo 13 Ø 3,5 x 180 mm, RPC;
160 01 06 04 - Tipo 01 Ø 3,5 x 300 mm, BO;	160 13 06 01 - Tipo 13 Ø 3,5 x 300 mm, APC;
160 01 06 05 - Tipo 01 Ø 3,5 x 300 mm, BR;	160 13 06 02 - Tipo 13 Ø 3,5 x 300 mm, APCR;
160 01 06 07 - Tipo 01 Ø 3,5 x 300 mm, CM;	160 13 06 03 - Tipo 13 Ø 3,5 x 300 mm, BA;
160 01 06 08 - Tipo 01 Ø 3,5 x 300 mm, CMA;	160 13 06 04 - Tipo 13 Ø 3,5 x 300 mm, BO;
160 01 06 09 - Tipo 01 Ø 3,5 x 300 mm, INC;	160 13 06 05 - Tipo 13 Ø 3,5 x 300 mm, BR;
160 01 06 10 - Tipo 01 Ø 3,5 x 300 mm, RPC;	160 13 06 07 - Tipo 13 Ø 3,5 x 300 mm, CM;
160 02 01 01 - Tipo 02 Ø 3,0 x 130 mm, APC;	160 13 06 08 - Tipo 13 Ø 3,5 x 300 mm, CMA;
160 02 01 02 - Tipo 02 Ø 3,0 x 130 mm, APCR;	160 13 06 09 - Tipo 13 Ø 3,5 x 300 mm, INC;
160 02 01 03 - Tipo 02 Ø 3,0 x 130 mm, BA;	160 13 06 10 - Tipo 13 Ø 3,5 x 300 mm, RPC;
160 02 01 04 - Tipo 02 Ø 3,0 x 130 mm, BO;	160 14 01 01 - Tipo 14 Ø 3,0 x 130 mm, APC;
160 02 01 05 - Tipo 02 Ø 3,0 x 130 mm, BR;	160 14 01 02 - Tipo 14 Ø 3,0 x 130 mm, APCR;
160 02 01 07 - Tipo 02 Ø 3,0 x 130 mm, CM;	160 14 01 03 - Tipo 14 Ø 3,0 x 130 mm, BA;
160 02 01 08 - Tipo 02 Ø 3,0 x 130 mm, CMA;	160 14 01 04 - Tipo 14 Ø 3,0 x 130 mm, BO;
160 02 01 09 - Tipo 02 Ø 3,0 x 130 mm, INC;	160 14 01 05 - Tipo 14 Ø 3,0 x 130 mm, BR;
160 02 01 10 - Tipo 02 Ø 3,0 x 130 mm, RPC;	160 14 01 07 - Tipo 14 Ø 3,0 x 130 mm, CM;
160 02 02 01 - Tipo 02 Ø 3,0 x 180 mm, APC;	160 14 01 08 - Tipo 14 Ø 3,0 x 130 mm, CMA;
160 02 02 02 - Tipo 02 Ø 3,0 x 180 mm, APCR;	160 14 01 09 - Tipo 14 Ø 3,0 x 130 mm, INC;
160 02 02 03 - Tipo 02 Ø 3,0 x 180 mm, BA;	160 14 01 10 - Tipo 14 Ø 3,0 x 130 mm, RPC;
160 02 02 04 - Tipo 02 Ø 3,0 x 180 mm, BO;	160 14 02 01 - Tipo 14 Ø 3,0 x 180 mm, APC;
160 02 02 05 - Tipo 02 Ø 3,0 x 180 mm, BR;	160 14 02 02 - Tipo 14 Ø 3,0 x 180 mm, APCR;
160 02 02 07 - Tipo 02 Ø 3,0 x 180 mm, CM;	160 14 02 03 - Tipo 14 Ø 3,0 x 180 mm, BA;
160 02 02 08 - Tipo 02 Ø 3,0 x 180 mm, CMA;	160 14 02 04 - Tipo 14 Ø 3,0 x 180 mm, BO;
160 02 02 09 - Tipo 02 Ø 3,0 x 180 mm, INC;	160 14 02 05 - Tipo 14 Ø 3,0 x 180 mm, BR;
160 02 02 10 - Tipo 02 Ø 3,0 x 180 mm, RPC;	160 14 02 07 - Tipo 14 Ø 3,0 x 180 mm, CM;
160 02 03 01 - Tipo 02 Ø 3,0 x 300 mm, APC;	160 14 02 08 - Tipo 14 Ø 3,0 x 180 mm, CMA;
160 02 03 02 - Tipo 02 Ø 3,0 x 300 mm, APCR;	160 14 02 09 - Tipo 14 Ø 3,0 x 180 mm, INC;
160 02 03 03 - Tipo 02 Ø 3,0 x 300 mm, BA;	160 14 02 10 - Tipo 14 Ø 3,0 x 180 mm, RPC;
160 02 03 04 - Tipo 02 Ø 3,0 x 300 mm, BO;	160 14 03 01 - Tipo 14 Ø 3,0 x 300 mm, APC;
160 02 03 05 - Tipo 02 Ø 3,0 x 300 mm, BR;	160 14 03 02 - Tipo 14 Ø 3,0 x 300 mm, APCR;
160 02 03 07 - Tipo 02 Ø 3,0 x 300 mm, CM;	160 14 03 03 - Tipo 14 Ø 3,0 x 300 mm, BA;
160 02 03 08 - Tipo 02 Ø 3,0 x 300 mm, CMA;	160 14 03 04 - Tipo 14 Ø 3,0 x 300 mm, BO;
160 02 03 09 - Tipo 02 Ø 3,0 x 300 mm, INC;	160 14 03 05 - Tipo 14 Ø 3,0 x 300 mm, BR;
160 02 03 10 - Tipo 02 Ø 3,0 x 300 mm, RPC;	160 14 03 07 - Tipo 14 Ø 3,0 x 300 mm, CM;
160 02 04 01 - Tipo 02 Ø 3,5 x 130 mm, APC;	160 14 03 08 - Tipo 14 Ø 3,0 x 300 mm, CMA;
160 02 04 02 - Tipo 02 Ø 3,5 x 130 mm, APCR;	160 14 03 09 - Tipo 14 Ø 3,0 x 300 mm, INC;
160 02 04 03 - Tipo 02 Ø 3,5 x 130 mm, BA;	160 14 03 10 - Tipo 14 Ø 3,0 x 300 mm, RPC;
160 02 04 04 - Tipo 02 Ø 3,5 x 130 mm, BO;	160 14 04 01 - Tipo 14 Ø 3,5 x 130 mm, APC;
160 02 04 05 - Tipo 02 Ø 3,5 x 130 mm, BR;	160 14 04 02 - Tipo 14 Ø 3,5 x 130 mm, APCR;
160 02 04 07 - Tipo 02 Ø 3,5 x 130 mm, CM;	160 14 04 03 - Tipo 14 Ø 3,5 x 130 mm, BA;
160 02 04 08 - Tipo 02 Ø 3,5 x 130 mm, CMA;	160 14 04 04 - Tipo 14 Ø 3,5 x 130 mm, BO;
160 02 04 09 - Tipo 02 Ø 3,5 x 130 mm, INC;	160 14 04 05 - Tipo 14 Ø 3,5 x 130 mm, BR;

160 02 04 10 - Tipo 02 Ø 3,5 x 130 mm, RPC;	160 14 04 07 - Tipo 14 Ø 3,5 x 130 mm, CM;
160 02 05 01 - Tipo 02 Ø 3,5 x 180 mm, APC;	160 14 04 08 - Tipo 14 Ø 3,5 x 130 mm, CMA;
160 02 05 02 - Tipo 02 Ø 3,5 x 180 mm, APCR;	160 14 04 09 - Tipo 14 Ø 3,5 x 130 mm, INC;
160 02 05 03 - Tipo 02 Ø 3,5 x 180 mm, BA;	160 14 04 10 - Tipo 14 Ø 3,5 x 130 mm, RPC;
160 02 05 04 - Tipo 02 Ø 3,5 x 180 mm, BO;	160 14 05 01 - Tipo 14 Ø 3,5 x 180 mm, APC;
160 02 05 05 - Tipo 02 Ø 3,5 x 180 mm, BR;	160 14 05 02 - Tipo 14 Ø 3,5 x 180 mm, APCR;
160 02 05 07 - Tipo 02 Ø 3,5 x 180 mm, CM;	160 14 05 03 - Tipo 14 Ø 3,5 x 180 mm, BA;
160 02 05 08 - Tipo 02 Ø 3,5 x 180 mm, CMA;	160 14 05 04 - Tipo 14 Ø 3,5 x 180 mm, BO;
160 02 05 09 - Tipo 02 Ø 3,5 x 180 mm, INC;	160 14 05 05 - Tipo 14 Ø 3,5 x 180 mm, BR;
160 02 05 10 - Tipo 02 Ø 3,5 x 180 mm, RPC;	160 14 05 07 - Tipo 14 Ø 3,5 x 180 mm, CM;
160 02 06 01 - Tipo 02 Ø 3,5 x 300 mm, APC;	160 14 05 08 - Tipo 14 Ø 3,5 x 180 mm, CMA;
160 02 06 02 - Tipo 02 Ø 3,5 x 300 mm, APCR;	160 14 05 09 - Tipo 14 Ø 3,5 x 180 mm, INC;
160 02 06 03 - Tipo 02 Ø 3,5 x 300 mm, BA;	160 14 05 10 - Tipo 14 Ø 3,5 x 180 mm, RPC;
160 02 06 04 - Tipo 02 Ø 3,5 x 300 mm, BO;	160 14 06 01 - Tipo 14 Ø 3,5 x 300 mm, APC;
160 02 06 05 - Tipo 02 Ø 3,5 x 300 mm, BR;	160 14 06 02 - Tipo 14 Ø 3,5 x 300 mm, APCR;
160 02 06 07 - Tipo 02 Ø 3,5 x 300 mm, CM;	160 14 06 03 - Tipo 14 Ø 3,5 x 300 mm, BA;
160 02 06 08 - Tipo 02 Ø 3,5 x 300 mm, CMA;	160 14 06 04 - Tipo 14 Ø 3,5 x 300 mm, BO;
160 02 06 09 - Tipo 02 Ø 3,5 x 300 mm, INC;	160 14 06 05 - Tipo 14 Ø 3,5 x 300 mm, BR;
160 02 06 10 - Tipo 02 Ø 3,5 x 300 mm, RPC;	160 14 06 07 - Tipo 14 Ø 3,5 x 300 mm, CM;
160 03 01 01 - Tipo 03 Ø 3,0 x 130 mm, APC;	160 14 06 08 - Tipo 14 Ø 3,5 x 300 mm, CMA;
160 03 01 02 - Tipo 03 Ø 3,0 x 130 mm, APCR;	160 14 06 09 - Tipo 14 Ø 3,5 x 300 mm, INC;
160 03 01 03 - Tipo 03 Ø 3,0 x 130 mm, BA;	160 14 06 10 - Tipo 14 Ø 3,5 x 300 mm, RPC;
160 03 01 04 - Tipo 03 Ø 3,0 x 130 mm, BO;	160 15 01 01 - Tipo 15 Ø 3,0 x 130 mm, APC;
160 03 01 05 - Tipo 03 Ø 3,0 x 130 mm, BR;	160 15 01 02 - Tipo 15 Ø 3,0 x 130 mm, APCR;
160 03 01 07 - Tipo 03 Ø 3,0 x 130 mm, CM;	160 15 01 03 - Tipo 15 Ø 3,0 x 130 mm, BA;
160 03 01 08 - Tipo 03 Ø 3,0 x 130 mm, CMA;	160 15 01 04 - Tipo 15 Ø 3,0 x 130 mm, BO;
160 03 01 09 - Tipo 03 Ø 3,0 x 130 mm, INC;	160 15 01 05 - Tipo 15 Ø 3,0 x 130 mm, BR;
160 03 01 10 - Tipo 03 Ø 3,0 x 130 mm, RPC;	160 15 01 07 - Tipo 15 Ø 3,0 x 130 mm, CM;
160 03 02 01 - Tipo 03 Ø 3,0 x 180 mm, APC;	160 15 01 08 - Tipo 15 Ø 3,0 x 130 mm, CMA;
160 03 02 02 - Tipo 03 Ø 3,0 x 180 mm, APCR;	160 15 01 09 - Tipo 15 Ø 3,0 x 130 mm, INC;
160 03 02 03 - Tipo 03 Ø 3,0 x 180 mm, BA;	160 15 01 10 - Tipo 15 Ø 3,0 x 130 mm, RPC;
160 03 02 04 - Tipo 03 Ø 3,0 x 180 mm, BO;	160 15 02 01 - Tipo 15 Ø 3,0 x 180 mm, APC;
160 03 02 05 - Tipo 03 Ø 3,0 x 180 mm, BR;	160 15 02 02 - Tipo 15 Ø 3,0 x 180 mm, APCR;
160 03 02 07 - Tipo 03 Ø 3,0 x 180 mm, CM;	160 15 02 03 - Tipo 15 Ø 3,0 x 180 mm, BA;
160 03 02 08 - Tipo 03 Ø 3,0 x 180 mm, CMA;	160 15 02 04 - Tipo 15 Ø 3,0 x 180 mm, BO;
160 03 02 09 - Tipo 03 Ø 3,0 x 180 mm, INC;	160 15 02 05 - Tipo 15 Ø 3,0 x 180 mm, BR;
160 03 02 10 - Tipo 03 Ø 3,0 x 180 mm, RPC;	160 15 02 07 - Tipo 15 Ø 3,0 x 180 mm, CM;
160 03 03 01 - Tipo 03 Ø 3,0 x 300 mm, APC;	160 15 02 08 - Tipo 15 Ø 3,0 x 180 mm, CMA;
160 03 03 02 - Tipo 03 Ø 3,0 x 300 mm, APCR;	160 15 02 09 - Tipo 15 Ø 3,0 x 180 mm, INC;
160 03 03 03 - Tipo 03 Ø 3,0 x 300 mm, BA;	160 15 02 10 - Tipo 15 Ø 3,0 x 180 mm, RPC;
160 03 03 04 - Tipo 03 Ø 3,0 x 300 mm, BO;	160 15 03 01 - Tipo 15 Ø 3,0 x 300 mm, APC;
160 03 03 05 - Tipo 03 Ø 3,0 x 300 mm, BR;	160 15 03 02 - Tipo 15 Ø 3,0 x 300 mm, APCR;
160 03 03 07 - Tipo 03 Ø 3,0 x 300 mm, CM;	160 15 03 03 - Tipo 15 Ø 3,0 x 300 mm, BA;
160 03 03 08 - Tipo 03 Ø 3,0 x 300 mm, CMA;	160 15 03 04 - Tipo 15 Ø 3,0 x 300 mm, BO;
160 03 03 09 - Tipo 03 Ø 3,0 x 300 mm, INC;	160 15 03 05 - Tipo 15 Ø 3,0 x 300 mm, BR;
160 03 03 10 - Tipo 03 Ø 3,0 x 300 mm, RPC;	160 15 03 07 - Tipo 15 Ø 3,0 x 300 mm, CM;

160 03 04 01 - Tipo 03 Ø 3,5 x 130 mm, APC;	160 15 03 08 - Tipo 15 Ø 3,0 x 300 mm, CMA;
160 03 04 02 - Tipo 03 Ø 3,5 x 130 mm, APCR;	160 15 03 09 - Tipo 15 Ø 3,0 x 300 mm, INC;
160 03 04 03 - Tipo 03 Ø 3,5 x 130 mm, BA;	160 15 03 10 - Tipo 15 Ø 3,0 x 300 mm, RPC;
160 03 04 04 - Tipo 03 Ø 3,5 x 130 mm, BO;	160 15 04 01 - Tipo 15 Ø 3,5 x 130 mm, APC;
160 03 04 05 - Tipo 03 Ø 3,5 x 130 mm, BR;	160 15 04 02 - Tipo 15 Ø 3,5 x 130 mm, APCR;
160 03 04 07 - Tipo 03 Ø 3,5 x 130 mm, CM;	160 15 04 03 - Tipo 15 Ø 3,5 x 130 mm, BA;
160 03 04 08 - Tipo 03 Ø 3,5 x 130 mm, CMA;	160 15 04 04 - Tipo 15 Ø 3,5 x 130 mm, BO;
160 03 04 09 - Tipo 03 Ø 3,5 x 130 mm, INC;	160 15 04 05 - Tipo 15 Ø 3,5 x 130 mm, BR;
160 03 04 10 - Tipo 03 Ø 3,5 x 130 mm, RPC;	160 15 04 07 - Tipo 15 Ø 3,5 x 130 mm, CM;
160 03 05 01 - Tipo 03 Ø 3,5 x 180 mm, APC;	160 15 04 08 - Tipo 15 Ø 3,5 x 130 mm, CMA;
160 03 05 02 - Tipo 03 Ø 3,5 x 180 mm, APCR;	160 15 04 09 - Tipo 15 Ø 3,5 x 130 mm, INC;
160 03 05 03 - Tipo 03 Ø 3,5 x 180 mm, BA;	160 15 04 10 - Tipo 15 Ø 3,5 x 130 mm, RPC;
160 03 05 04 - Tipo 03 Ø 3,5 x 180 mm, BO;	160 15 05 01 - Tipo 15 Ø 3,5 x 180 mm, APC;
160 03 05 05 - Tipo 03 Ø 3,5 x 180 mm, BR;	160 15 05 02 - Tipo 15 Ø 3,5 x 180 mm, APCR;
160 03 05 07 - Tipo 03 Ø 3,5 x 180 mm, CM;	160 15 05 03 - Tipo 15 Ø 3,5 x 180 mm, BA;
160 03 05 08 - Tipo 03 Ø 3,5 x 180 mm, CMA;	160 15 05 04 - Tipo 15 Ø 3,5 x 180 mm, BO;
160 03 05 09 - Tipo 03 Ø 3,5 x 180 mm, INC;	160 15 05 05 - Tipo 15 Ø 3,5 x 180 mm, BR;
160 03 05 10 - Tipo 03 Ø 3,5 x 180 mm, RPC;	160 15 05 07 - Tipo 15 Ø 3,5 x 180 mm, CM;
160 03 06 01 - Tipo 03 Ø 3,5 x 300 mm, APC;	160 15 05 08 - Tipo 15 Ø 3,5 x 180 mm, CMA;
160 03 06 02 - Tipo 03 Ø 3,5 x 300 mm, APCR;	160 15 05 09 - Tipo 15 Ø 3,5 x 180 mm, INC;
160 03 06 03 - Tipo 03 Ø 3,5 x 300 mm, BA;	160 15 05 10 - Tipo 15 Ø 3,5 x 180 mm, RPC;
160 03 06 04 - Tipo 03 Ø 3,5 x 300 mm, BO;	160 15 06 01 - Tipo 15 Ø 3,5 x 300 mm, APC;
160 03 06 05 - Tipo 03 Ø 3,5 x 300 mm, BR;	160 15 06 02 - Tipo 15 Ø 3,5 x 300 mm, APCR;
160 03 06 07 - Tipo 03 Ø 3,5 x 300 mm, CM;	160 15 06 03 - Tipo 15 Ø 3,5 x 300 mm, BA;
160 03 06 08 - Tipo 03 Ø 3,5 x 300 mm, CMA;	160 15 06 04 - Tipo 15 Ø 3,5 x 300 mm, BO;
160 03 06 09 - Tipo 03 Ø 3,5 x 300 mm, INC;	160 15 06 05 - Tipo 15 Ø 3,5 x 300 mm, BR;
160 03 06 10 - Tipo 03 Ø 3,5 x 300 mm, RPC;	160 15 06 07 - Tipo 15 Ø 3,5 x 300 mm, CM;
160 04 01 01 - Tipo 04 Ø 3,0 x 130 mm, APC;	160 15 06 08 - Tipo 15 Ø 3,5 x 300 mm, CMA;
160 04 01 02 - Tipo 04 Ø 3,0 x 130 mm, APCR;	160 15 06 09 - Tipo 15 Ø 3,5 x 300 mm, INC;
160 04 01 03 - Tipo 04 Ø 3,0 x 130 mm, BA;	160 15 06 10 - Tipo 15 Ø 3,5 x 300 mm, RPC;
160 04 01 04 - Tipo 04 Ø 3,0 x 130 mm, BO;	160 16 01 01 - Tipo 16 Ø 3,0 x 130 mm, APC;
160 04 01 05 - Tipo 04 Ø 3,0 x 130 mm, BR;	160 16 01 02 - Tipo 16 Ø 3,0 x 130 mm, APCR;
160 04 01 07 - Tipo 04 Ø 3,0 x 130 mm, CM;	160 16 01 03 - Tipo 16 Ø 3,0 x 130 mm, BA;
160 04 01 08 - Tipo 04 Ø 3,0 x 130 mm, CMA;	160 16 01 04 - Tipo 16 Ø 3,0 x 130 mm, BO;
160 04 01 09 - Tipo 04 Ø 3,0 x 130 mm, INC;	160 16 01 05 - Tipo 16 Ø 3,0 x 130 mm, BR;
160 04 01 10 - Tipo 04 Ø 3,0 x 130 mm, RPC;	160 16 01 07 - Tipo 16 Ø 3,0 x 130 mm, CM;
160 04 02 01 - Tipo 04 Ø 3,0 x 180 mm, APC;	160 16 01 08 - Tipo 16 Ø 3,0 x 130 mm, CMA;
160 04 02 02 - Tipo 04 Ø 3,0 x 180 mm, APCR;	160 16 01 09 - Tipo 16 Ø 3,0 x 130 mm, INC;
160 04 02 03 - Tipo 04 Ø 3,0 x 180 mm, BA;	160 16 01 10 - Tipo 16 Ø 3,0 x 130 mm, RPC;
160 04 02 04 - Tipo 04 Ø 3,0 x 180 mm, BO;	160 16 02 01 - Tipo 16 Ø 3,0 x 180 mm, APC;
160 04 02 05 - Tipo 04 Ø 3,0 x 180 mm, BR;	160 16 02 02 - Tipo 16 Ø 3,0 x 180 mm, APCR;
160 04 02 07 - Tipo 04 Ø 3,0 x 180 mm, CM;	160 16 02 03 - Tipo 16 Ø 3,0 x 180 mm, BA;
160 04 02 08 - Tipo 04 Ø 3,0 x 180 mm, CMA;	160 16 02 04 - Tipo 16 Ø 3,0 x 180 mm, BO;
160 04 02 09 - Tipo 04 Ø 3,0 x 180 mm, INC;	160 16 02 05 - Tipo 16 Ø 3,0 x 180 mm, BR;
160 04 02 10 - Tipo 04 Ø 3,0 x 180 mm, RPC;	160 16 02 07 - Tipo 16 Ø 3,0 x 180 mm, CM;
160 04 03 01 - Tipo 04 Ø 3,0 x 300 mm, APC;	160 16 02 08 - Tipo 16 Ø 3,0 x 180 mm, CMA;

160 04 03 02 - Tipo 04 Ø 3,0 x 300 mm, APCR;	160 16 02 09 - Tipo 16 Ø 3,0 x 180 mm, INC;
160 04 03 03 - Tipo 04 Ø 3,0 x 300 mm, BA;	160 16 02 10 - Tipo 16 Ø 3,0 x 180 mm, RPC;
160 04 03 04 - Tipo 04 Ø 3,0 x 300 mm, BO;	160 16 03 01 - Tipo 16 Ø 3,0 x 300 mm, APC;
160 04 03 05 - Tipo 04 Ø 3,0 x 300 mm, BR;	160 16 03 02 - Tipo 16 Ø 3,0 x 300 mm, APCR;
160 04 03 07 - Tipo 04 Ø 3,0 x 300 mm, CM;	160 16 03 03 - Tipo 16 Ø 3,0 x 300 mm, BA;
160 04 03 08 - Tipo 04 Ø 3,0 x 300 mm, CMA;	160 16 03 04 - Tipo 16 Ø 3,0 x 300 mm, BO;
160 04 03 09 - Tipo 04 Ø 3,0 x 300 mm, INC;	160 16 03 05 - Tipo 16 Ø 3,0 x 300 mm, BR;
160 04 03 10 - Tipo 04 Ø 3,0 x 300 mm, RPC;	160 16 03 07 - Tipo 16 Ø 3,0 x 300 mm, CM;
160 04 04 01 - Tipo 04 Ø 3,5 x 130 mm, APC;	160 16 03 08 - Tipo 16 Ø 3,0 x 300 mm, CMA;
160 04 04 02 - Tipo 04 Ø 3,5 x 130 mm, APCR;	160 16 03 09 - Tipo 16 Ø 3,0 x 300 mm, INC;
160 04 04 03 - Tipo 04 Ø 3,5 x 130 mm, BA;	160 16 03 10 - Tipo 16 Ø 3,0 x 300 mm, RPC;
160 04 04 04 - Tipo 04 Ø 3,5 x 130 mm, BO;	160 16 04 01 - Tipo 16 Ø 3,5 x 130 mm, APC;
160 04 04 05 - Tipo 04 Ø 3,5 x 130 mm, BR;	160 16 04 02 - Tipo 16 Ø 3,5 x 130 mm, APCR;
160 04 04 07 - Tipo 04 Ø 3,5 x 130 mm, CM;	160 16 04 03 - Tipo 16 Ø 3,5 x 130 mm, BA;
160 04 04 08 - Tipo 04 Ø 3,5 x 130 mm, CMA;	160 16 04 04 - Tipo 16 Ø 3,5 x 130 mm, BO;
160 04 04 09 - Tipo 04 Ø 3,5 x 130 mm, INC;	160 16 04 05 - Tipo 16 Ø 3,5 x 130 mm, BR;
160 04 04 10 - Tipo 04 Ø 3,5 x 130 mm, RPC;	160 16 04 07 - Tipo 16 Ø 3,5 x 130 mm, CM;
160 04 05 01 - Tipo 04 Ø 3,5 x 180 mm, APC;	160 16 04 08 - Tipo 16 Ø 3,5 x 130 mm, CMA;
160 04 05 02 - Tipo 04 Ø 3,5 x 180 mm, APCR;	160 16 04 09 - Tipo 16 Ø 3,5 x 130 mm, INC;
160 04 05 03 - Tipo 04 Ø 3,5 x 180 mm, BA;	160 16 04 10 - Tipo 16 Ø 3,5 x 130 mm, RPC;
160 04 05 04 - Tipo 04 Ø 3,5 x 180 mm, BO;	160 16 05 01 - Tipo 16 Ø 3,5 x 180 mm, APC;
160 04 05 05 - Tipo 04 Ø 3,5 x 180 mm, BR;	160 16 05 02 - Tipo 16 Ø 3,5 x 180 mm, APCR;
160 04 05 07 - Tipo 04 Ø 3,5 x 180 mm, CM;	160 16 05 03 - Tipo 16 Ø 3,5 x 180 mm, BA;
160 04 05 08 - Tipo 04 Ø 3,5 x 180 mm, CMA;	160 16 05 04 - Tipo 16 Ø 3,5 x 180 mm, BO;
160 04 05 09 - Tipo 04 Ø 3,5 x 180 mm, INC;	160 16 05 05 - Tipo 16 Ø 3,5 x 180 mm, BR;
160 04 05 10 - Tipo 04 Ø 3,5 x 180 mm, RPC;	160 16 05 07 - Tipo 16 Ø 3,5 x 180 mm, CM;
160 04 06 01 - Tipo 04 Ø 3,5 x 300 mm, APC;	160 16 05 08 - Tipo 16 Ø 3,5 x 180 mm, CMA;
160 04 06 02 - Tipo 04 Ø 3,5 x 300 mm, APCR;	160 16 05 09 - Tipo 16 Ø 3,5 x 180 mm, INC;
160 04 06 03 - Tipo 04 Ø 3,5 x 300 mm, BA;	160 16 05 10 - Tipo 16 Ø 3,5 x 180 mm, RPC;
160 04 06 04 - Tipo 04 Ø 3,5 x 300 mm, BO;	160 16 06 01 - Tipo 16 Ø 3,5 x 300 mm, APC;
160 04 06 05 - Tipo 04 Ø 3,5 x 300 mm, BR;	160 16 06 02 - Tipo 16 Ø 3,5 x 300 mm, APCR;
160 04 06 07 - Tipo 04 Ø 3,5 x 300 mm, CM;	160 16 06 03 - Tipo 16 Ø 3,5 x 300 mm, BA;
160 04 06 08 - Tipo 04 Ø 3,5 x 300 mm, CMA;	160 16 06 04 - Tipo 16 Ø 3,5 x 300 mm, BO;
160 04 06 09 - Tipo 04 Ø 3,5 x 300 mm, INC;	160 16 06 05 - Tipo 16 Ø 3,5 x 300 mm, BR;
160 04 06 10 - Tipo 04 Ø 3,5 x 300 mm, RPC;	160 16 06 07 - Tipo 16 Ø 3,5 x 300 mm, CM;
160 05 01 01 - Tipo 05 Ø 3,0 x 130 mm, APC;	160 16 06 08 - Tipo 16 Ø 3,5 x 300 mm, CMA;
160 05 01 02 - Tipo 05 Ø 3,0 x 130 mm, APCR;	160 16 06 09 - Tipo 16 Ø 3,5 x 300 mm, INC;
160 05 01 03 - Tipo 05 Ø 3,0 x 130 mm, BA;	160 16 06 10 - Tipo 16 Ø 3,5 x 300 mm, RPC;
160 05 01 04 - Tipo 05 Ø 3,0 x 130 mm, BO;	160 17 01 01 - Tipo 17 Ø 3,0 x 130 mm, APC;
160 05 01 05 - Tipo 05 Ø 3,0 x 130 mm, BR;	160 17 01 02 - Tipo 17 Ø 3,0 x 130 mm, APCR;
160 05 01 07 - Tipo 05 Ø 3,0 x 130 mm, CM;	160 17 01 03 - Tipo 17 Ø 3,0 x 130 mm, BA;
160 05 01 08 - Tipo 05 Ø 3,0 x 130 mm, CMA;	160 17 01 04 - Tipo 17 Ø 3,0 x 130 mm, BO;
160 05 01 09 - Tipo 05 Ø 3,0 x 130 mm, INC;	160 17 01 05 - Tipo 17 Ø 3,0 x 130 mm, BR;
160 05 01 10 - Tipo 05 Ø 3,0 x 130 mm, RPC;	160 17 01 07 - Tipo 17 Ø 3,0 x 130 mm, CM;
160 05 02 01 - Tipo 05 Ø 3,0 x 180 mm, APC;	160 17 01 08 - Tipo 17 Ø 3,0 x 130 mm, CMA;
160 05 02 02 - Tipo 05 Ø 3,0 x 180 mm, APCR;	160 17 01 09 - Tipo 17 Ø 3,0 x 130 mm, INC;

160 05 02 03 - Tipo 05 Ø 3,0 x 180 mm, BA;	160 17 01 10 - Tipo 17 Ø 3,0 x 130 mm, RPC;
160 05 02 04 - Tipo 05 Ø 3,0 x 180 mm, BO;	160 17 02 01 - Tipo 17 Ø 3,0 x 180 mm, APC;
160 05 02 05 - Tipo 05 Ø 3,0 x 180 mm, BR;	160 17 02 02 - Tipo 17 Ø 3,0 x 180 mm, APCR;
160 05 02 07 - Tipo 05 Ø 3,0 x 180 mm, CM;	160 17 02 03 - Tipo 17 Ø 3,0 x 180 mm, BA;
160 05 02 08 - Tipo 05 Ø 3,0 x 180 mm, CMA;	160 17 02 04 - Tipo 17 Ø 3,0 x 180 mm, BO;
160 05 02 09 - Tipo 05 Ø 3,0 x 180 mm, INC;	160 17 02 05 - Tipo 17 Ø 3,0 x 180 mm, BR;
160 05 02 10 - Tipo 05 Ø 3,0 x 180 mm, RPC;	160 17 02 07 - Tipo 17 Ø 3,0 x 180 mm, CM;
160 05 03 01 - Tipo 05 Ø 3,0 x 300 mm, APC;	160 17 02 08 - Tipo 17 Ø 3,0 x 180 mm, CMA;
160 05 03 02 - Tipo 05 Ø 3,0 x 300 mm, APCR;	160 17 02 09 - Tipo 17 Ø 3,0 x 180 mm, INC;
160 05 03 03 - Tipo 05 Ø 3,0 x 300 mm, BA;	160 17 02 10 - Tipo 17 Ø 3,0 x 180 mm, RPC;
160 05 03 04 - Tipo 05 Ø 3,0 x 300 mm, BO;	160 17 03 01 - Tipo 17 Ø 3,0 x 300 mm, APC;
160 05 03 05 - Tipo 05 Ø 3,0 x 300 mm, BR;	160 17 03 02 - Tipo 17 Ø 3,0 x 300 mm, APCR;
160 05 03 07 - Tipo 05 Ø 3,0 x 300 mm, CM;	160 17 03 03 - Tipo 17 Ø 3,0 x 300 mm, BA;
160 05 03 08 - Tipo 05 Ø 3,0 x 300 mm, CMA;	160 17 03 04 - Tipo 17 Ø 3,0 x 300 mm, BO;
160 05 03 09 - Tipo 05 Ø 3,0 x 300 mm, INC;	160 17 03 05 - Tipo 17 Ø 3,0 x 300 mm, BR;
160 05 03 10 - Tipo 05 Ø 3,0 x 300 mm, RPC;	160 17 03 07 - Tipo 17 Ø 3,0 x 300 mm, CM;
160 05 04 01 - Tipo 05 Ø 3,5 x 130 mm, APC;	160 17 03 08 - Tipo 17 Ø 3,0 x 300 mm, CMA;
160 05 04 02 - Tipo 05 Ø 3,5 x 130 mm, APCR;	160 17 03 09 - Tipo 17 Ø 3,0 x 300 mm, INC;
160 05 04 03 - Tipo 05 Ø 3,5 x 130 mm, BA;	160 17 03 10 - Tipo 17 Ø 3,0 x 300 mm, RPC;
160 05 04 04 - Tipo 05 Ø 3,5 x 130 mm, BO;	160 17 04 01 - Tipo 17 Ø 3,5 x 130 mm, APC;
160 05 04 05 - Tipo 05 Ø 3,5 x 130 mm, BR;	160 17 04 02 - Tipo 17 Ø 3,5 x 130 mm, APCR;
160 05 04 07 - Tipo 05 Ø 3,5 x 130 mm, CM;	160 17 04 03 - Tipo 17 Ø 3,5 x 130 mm, BA;
160 05 04 08 - Tipo 05 Ø 3,5 x 130 mm, CMA;	160 17 04 04 - Tipo 17 Ø 3,5 x 130 mm, BO;
160 05 04 09 - Tipo 05 Ø 3,5 x 130 mm, INC;	160 17 04 05 - Tipo 17 Ø 3,5 x 130 mm, BR;
160 05 04 10 - Tipo 05 Ø 3,5 x 130 mm, RPC;	160 17 04 07 - Tipo 17 Ø 3,5 x 130 mm, CM;
160 05 05 01 - Tipo 05 Ø 3,5 x 180 mm, APC;	160 17 04 08 - Tipo 17 Ø 3,5 x 130 mm, CMA;
160 05 05 02 - Tipo 05 Ø 3,5 x 180 mm, APCR;	160 17 04 09 - Tipo 17 Ø 3,5 x 130 mm, INC;
160 05 05 03 - Tipo 05 Ø 3,5 x 180 mm, BA;	160 17 04 10 - Tipo 17 Ø 3,5 x 130 mm, RPC;
160 05 05 04 - Tipo 05 Ø 3,5 x 180 mm, BO;	160 17 05 01 - Tipo 17 Ø 3,5 x 180 mm, APC;
160 05 05 05 - Tipo 05 Ø 3,5 x 180 mm, BR;	160 17 05 02 - Tipo 17 Ø 3,5 x 180 mm, APCR;
160 05 05 07 - Tipo 05 Ø 3,5 x 180 mm, CM;	160 17 05 03 - Tipo 17 Ø 3,5 x 180 mm, BA;
160 05 05 08 - Tipo 05 Ø 3,5 x 180 mm, CMA;	160 17 05 04 - Tipo 17 Ø 3,5 x 180 mm, BO;
160 05 05 09 - Tipo 05 Ø 3,5 x 180 mm, INC;	160 17 05 05 - Tipo 17 Ø 3,5 x 180 mm, BR;
160 05 05 10 - Tipo 05 Ø 3,5 x 180 mm, RPC;	160 17 05 07 - Tipo 17 Ø 3,5 x 180 mm, CM;
160 05 06 01 - Tipo 05 Ø 3,5 x 300 mm, APC;	160 17 05 08 - Tipo 17 Ø 3,5 x 180 mm, CMA;
160 05 06 02 - Tipo 05 Ø 3,5 x 300 mm, APCR;	160 17 05 09 - Tipo 17 Ø 3,5 x 180 mm, INC;
160 05 06 03 - Tipo 05 Ø 3,5 x 300 mm, BA;	160 17 05 10 - Tipo 17 Ø 3,5 x 180 mm, RPC;
160 05 06 04 - Tipo 05 Ø 3,5 x 300 mm, BO;	160 17 06 01 - Tipo 17 Ø 3,5 x 300 mm, APC;
160 05 06 05 - Tipo 05 Ø 3,5 x 300 mm, BR;	160 17 06 02 - Tipo 17 Ø 3,5 x 300 mm, APCR;
160 05 06 07 - Tipo 05 Ø 3,5 x 300 mm, CM;	160 17 06 03 - Tipo 17 Ø 3,5 x 300 mm, BA;
160 05 06 08 - Tipo 05 Ø 3,5 x 300 mm, CMA;	160 17 06 04 - Tipo 17 Ø 3,5 x 300 mm, BO;
160 05 06 09 - Tipo 05 Ø 3,5 x 300 mm, INC;	160 17 06 05 - Tipo 17 Ø 3,5 x 300 mm, BR;
160 05 06 10 - Tipo 05 Ø 3,5 x 300 mm, RPC;	160 17 06 07 - Tipo 17 Ø 3,5 x 300 mm, CM;
160 06 01 01 - Tipo 06 Ø 3,0 x 130 mm, APC;	160 17 06 08 - Tipo 17 Ø 3,5 x 300 mm, CMA;
160 06 01 02 - Tipo 06 Ø 3,0 x 130 mm, APCR;	160 17 06 09 - Tipo 17 Ø 3,5 x 300 mm, INC;
160 06 01 03 - Tipo 06 Ø 3,0 x 130 mm, BA;	160 17 06 10 - Tipo 17 Ø 3,5 x 300 mm, RPC;

160 06 01 04 - Tipo 06 Ø 3,0 x 130 mm, BO;	160 01 07 01-Tipo 01 Ø 3,0 x 150 mm, APC;
160 06 01 05 - Tipo 06 Ø 3,0 x 130 mm, BR;	160 01 07 02-Tipo 01 Ø 3,0 x 150 mm, APCR;
160 06 01 07 - Tipo 06 Ø 3,0 x 130 mm, CM;	160 01 07 03-Tipo 01 Ø 3,0 x 150 mm, BA;
160 06 01 08 - Tipo 06 Ø 3,0 x 130 mm, CMA;	160 01 07 04-Tipo 01 Ø 3,0 x 150 mm, BO;
160 06 01 09 - Tipo 06 Ø 3,0 x 130 mm, INC;	160 01 07 05-Tipo 01 Ø 3,0 x 150 mm, BR;
160 06 01 10 - Tipo 06 Ø 3,0 x 130 mm, RPC;	160 01 07 07-Tipo 01 Ø 3,0 x 150 mm, CM;
160 06 02 01 - Tipo 06 Ø 3,0 x 180 mm, APC;	160 01 07 08-Tipo 01 Ø 3,0 x 150 mm, CMA;
160 06 02 02 - Tipo 06 Ø 3,0 x 180 mm, APCR;	160 01 07 09-Tipo 01 Ø 3,0 x 150 mm, INC;
160 06 02 03 - Tipo 06 Ø 3,0 x 180 mm, BA;	160 01 07 10-Tipo 01 Ø 3,0 x 150 mm, RPC;
160 06 02 04 - Tipo 06 Ø 3,0 x 180 mm, BO;	160 01 08 01-Tipo 01 Ø 3,5 x 150 mm, APC;
160 06 02 05 - Tipo 06 Ø 3,0 x 180 mm, BR;	160 01 08 02-Tipo 01 Ø 3,5 x 150 mm, APCR;
160 06 02 07 - Tipo 06 Ø 3,0 x 180 mm, CM;	160 01 08 03-Tipo 01 Ø 3,5 x 150 mm, BA;
160 06 02 08 - Tipo 06 Ø 3,0 x 180 mm, CMA;	160 01 08 04-Tipo 01 Ø 3,5 x 150 mm, BO;
160 06 02 09 - Tipo 06 Ø 3,0 x 180 mm, INC;	160 01 08 05-Tipo 01 Ø 3,5 x 150 mm, BR;
160 06 02 10 - Tipo 06 Ø 3,0 x 180 mm, RPC;	160 01 08 07-Tipo 01 Ø 3,5 x 150 mm, CM;
160 06 03 01 - Tipo 06 Ø 3,0 x 300 mm, APC;	160 01 08 08-Tipo 01 Ø 3,5 x 150 mm, CMA;
160 06 03 02 - Tipo 06 Ø 3,0 x 300 mm, APCR;	160 01 08 09-Tipo 01 Ø 3,5 x 150 mm, INC;
160 06 03 03 - Tipo 06 Ø 3,0 x 300 mm, BA;	160 01 08 10-Tipo 01 Ø 3,5 x 150 mm, RPC;
160 06 03 04 - Tipo 06 Ø 3,0 x 300 mm, BO;	160 02 07 01-Tipo 02 Ø 3,0 x 150 mm, APC;
160 06 03 05 - Tipo 06 Ø 3,0 x 300 mm, BR;	160 02 07 02-Tipo 02 Ø 3,0 x 150 mm, APCR;
160 06 03 07 - Tipo 06 Ø 3,0 x 300 mm, CM;	160 02 07 03-Tipo 02 Ø 3,0 x 150 mm, BA;
160 06 03 08 - Tipo 06 Ø 3,0 x 300 mm, CMA;	160 02 07 04-Tipo 02 Ø 3,0 x 150 mm, BO;
160 06 03 09 - Tipo 06 Ø 3,0 x 300 mm, INC;	160 02 07 05-Tipo 02 Ø 3,0 x 150 mm, BR;
160 06 03 10 - Tipo 06 Ø 3,0 x 300 mm, RPC;	160 02 07 07-Tipo 02 Ø 3,0 x 150 mm, CM;
160 06 04 01 - Tipo 06 Ø 3,5 x 130 mm, APC;	160 02 07 08-Tipo 02 Ø 3,0 x 150 mm, CMA;
160 06 04 02 - Tipo 06 Ø 3,5 x 130 mm, APCR;	160 02 07 09-Tipo 02 Ø 3,0 x 150 mm, INC;
160 06 04 03 - Tipo 06 Ø 3,5 x 130 mm, BA;	160 02 07 10-Tipo 02 Ø 3,0 x 150 mm, RPC;
160 06 04 04 - Tipo 06 Ø 3,5 x 130 mm, BO;	160 02 08 01-Tipo 02 Ø 3,5 x 150 mm, APC;
160 06 04 05 - Tipo 06 Ø 3,5 x 130 mm, BR;	160 02 08 02-Tipo 02 Ø 3,5 x 150 mm, APCR;
160 06 04 07 - Tipo 06 Ø 3,5 x 130 mm, CM;	160 02 08 03-Tipo 02 Ø 3,5 x 150 mm, BA;
160 06 04 08 - Tipo 06 Ø 3,5 x 130 mm, CMA;	160 02 08 04-Tipo 02 Ø 3,5 x 150 mm, BO;
160 06 04 09 - Tipo 06 Ø 3,5 x 130 mm, INC;	160 02 08 05-Tipo 02 Ø 3,5 x 150 mm, BR;
160 06 04 10 - Tipo 06 Ø 3,5 x 130 mm, RPC;	160 02 08 07-Tipo 02 Ø 3,5 x 150 mm, CM;
160 06 05 01 - Tipo 06 Ø 3,5 x 180 mm, APC;	160 02 08 08-Tipo 02 Ø 3,5 x 150 mm, CMA;
160 06 05 02 - Tipo 06 Ø 3,5 x 180 mm, APCR;	160 02 08 09-Tipo 02 Ø 3,5 x 150 mm, INC;
160 06 05 03 - Tipo 06 Ø 3,5 x 180 mm, BA;	160 02 08 10-Tipo 02 Ø 3,5 x 150 mm, RPC;
160 06 05 04 - Tipo 06 Ø 3,5 x 180 mm, BO;	160 03 07 01-Tipo 03 Ø 3,0 x 150 mm, APC;
160 06 05 05 - Tipo 06 Ø 3,5 x 180 mm, BR;	160 03 07 02-Tipo 03 Ø 3,0 x 150 mm, APCR;
160 06 05 07 - Tipo 06 Ø 3,5 x 180 mm, CM;	160 03 07 03-Tipo 03 Ø 3,0 x 150 mm, BA;
160 06 05 08 - Tipo 06 Ø 3,5 x 180 mm, CMA;	160 03 07 04-Tipo 03 Ø 3,0 x 150 mm, BO;
160 06 05 09 - Tipo 06 Ø 3,5 x 180 mm, INC;	160 03 07 05-Tipo 03 Ø 3,0 x 150 mm, BR;
160 06 05 10 - Tipo 06 Ø 3,5 x 180 mm, RPC;	160 03 07 07-Tipo 03 Ø 3,0 x 150 mm, CM;
160 06 06 01 - Tipo 06 Ø 3,5 x 300 mm, APC;	160 03 07 08-Tipo 03 Ø 3,0 x 150 mm, CMA;
160 06 06 02 - Tipo 06 Ø 3,5 x 300 mm, APCR;	160 03 07 09-Tipo 03 Ø 3,0 x 150 mm, INC;
160 06 06 03 - Tipo 06 Ø 3,5 x 300 mm, BA;	160 03 07 10-Tipo 03 Ø 3,0 x 150 mm, RPC;
160 06 06 04 - Tipo 06 Ø 3,5 x 300 mm, BO;	160 03 08 01-Tipo 03 Ø 3,5 x 150 mm, APC;

160 06 06 05 - Tipo 06 Ø 3,5 x 300 mm, BR;	160 03 08 02-Tipo 03 Ø 3,5 x 150 mm, APCR;
160 06 06 07 - Tipo 06 Ø 3,5 x 300 mm, CM;	160 03 08 03-Tipo 03 Ø 3,5 x 150 mm, BA;
160 06 06 08 - Tipo 06 Ø 3,5 x 300 mm, CMA;	160 03 08 04-Tipo 03 Ø 3,5 x 150 mm, BO;
160 06 06 09 - Tipo 06 Ø 3,5 x 300 mm, INC;	160 03 08 05-Tipo 03 Ø 3,5 x 150 mm, BR;
160 06 06 10 - Tipo 06 Ø 3,5 x 300 mm, RPC;	160 03 08 07-Tipo 03 Ø 3,5 x 150 mm, CM;
160 07 01 01 - Tipo 07 Ø 3,0 x 130 mm, APC;	160 03 08 08-Tipo 03 Ø 3,5 x 150 mm, CMA;
160 07 01 02 - Tipo 07 Ø 3,0 x 130 mm, APCR;	160 03 08 09-Tipo 03 Ø 3,5 x 150 mm, INC;
160 07 01 03 - Tipo 07 Ø 3,0 x 130 mm, BA;	160 03 08 10-Tipo 03 Ø 3,5 x 150 mm, RPC;
160 07 01 04 - Tipo 07 Ø 3,0 x 130 mm, BO;	160 04 07 01-Tipo 04 Ø 3,0 x 150 mm, APC;
160 07 01 05 - Tipo 07 Ø 3,0 x 130 mm, BR;	160 04 07 02-Tipo 04 Ø 3,0 x 150 mm, APCR;
160 07 01 07 - Tipo 07 Ø 3,0 x 130 mm, CM;	160 04 07 03-Tipo 04 Ø 3,0 x 150 mm, BA;
160 07 01 08 - Tipo 07 Ø 3,0 x 130 mm, CMA;	160 04 07 04-Tipo 04 Ø 3,0 x 150 mm, BO;
160 07 01 09 - Tipo 07 Ø 3,0 x 130 mm, INC;	160 04 07 05-Tipo 04 Ø 3,0 x 150 mm, BR;
160 07 01 10 - Tipo 07 Ø 3,0 x 130 mm, RPC;	160 04 07 07-Tipo 04 Ø 3,0 x 150 mm, CM;
160 07 02 01 - Tipo 07 Ø 3,0 x 180 mm, APC;	160 04 07 08-Tipo 04 Ø 3,0 x 150 mm, CMA;
160 07 02 02 - Tipo 07 Ø 3,0 x 180 mm, APCR;	160 04 07 09-Tipo 04 Ø 3,0 x 150 mm, INC;
160 07 02 03 - Tipo 07 Ø 3,0 x 180 mm, BA;	160 04 07 10-Tipo 04 Ø 3,0 x 150 mm, RPC;
160 07 02 04 - Tipo 07 Ø 3,0 x 180 mm, BO;	160 04 08 01-Tipo 04 Ø 3,5 x 150 mm, APC;
160 07 02 05 - Tipo 07 Ø 3,0 x 180 mm, BR;	160 04 08 02-Tipo 04 Ø 3,5 x 150 mm, APCR;
160 07 02 07 - Tipo 07 Ø 3,0 x 180 mm, CM;	160 04 08 03-Tipo 04 Ø 3,5 x 150 mm, BA;
160 07 02 08 - Tipo 07 Ø 3,0 x 180 mm, CMA;	160 04 08 04-Tipo 04 Ø 3,5 x 150 mm, BO;
160 07 02 09 - Tipo 07 Ø 3,0 x 180 mm, INC;	160 04 08 05-Tipo 04 Ø 3,5 x 150 mm, BR;
160 07 02 10 - Tipo 07 Ø 3,0 x 180 mm, RPC;	160 04 08 07-Tipo 04 Ø 3,5 x 150 mm, CM;
160 07 03 01 - Tipo 07 Ø 3,0 x 300 mm, APC;	160 04 08 08-Tipo 04 Ø 3,5 x 150 mm, CMA;
160 07 03 02 - Tipo 07 Ø 3,0 x 300 mm, APCR;	160 04 08 09-Tipo 04 Ø 3,5 x 150 mm, INC;
160 07 03 03 - Tipo 07 Ø 3,0 x 300 mm, BA;	160 04 08 10-Tipo 04 Ø 3,5 x 150 mm, RPC;
160 07 03 04 - Tipo 07 Ø 3,0 x 300 mm, BO;	160 05 03 11-Tipo 05 Ø 3,0 x 300 mm, BD;
160 07 03 05 - Tipo 07 Ø 3,0 x 300 mm, BR;	160 05 03 12-Tipo 05 Ø 3,0 x 300 mm, BRSP;
160 07 03 07 - Tipo 07 Ø 3,0 x 300 mm, CM;	160 05 03 13-Tipo 05 Ø 3,0 x 300 mm, BASP;
160 07 03 08 - Tipo 07 Ø 3,0 x 300 mm, CMA;	160 05 03 14-Tipo 05 Ø 3,0 x 300 mm, BOSP;
160 07 03 09 - Tipo 07 Ø 3,0 x 300 mm, INC;	160 05 06 11-Tipo 05 Ø 3,5 x 300 mm, BD;
160 07 03 10 - Tipo 07 Ø 3,0 x 300 mm, RPC;	160 05 06 12-Tipo 05 Ø 3,5 x 300 mm, BRSP;
160 07 04 01 - Tipo 07 Ø 3,5 x 130 mm, APC;	160 05 06 13-Tipo 05 Ø 3,5 x 300 mm, BASP;
160 07 04 02 - Tipo 07 Ø 3,5 x 130 mm, APCR;	160 05 06 14-Tipo 05 Ø 3,5 x 300 mm, BOSP;
160 07 04 03 - Tipo 07 Ø 3,5 x 130 mm, BA;	160 05 07 01-Tipo 05 Ø 3,0 x 150 mm, APC;
160 07 04 04 - Tipo 07 Ø 3,5 x 130 mm, BO;	160 05 07 02-Tipo 05 Ø 3,0 x 150 mm, APCR;
160 07 04 05 - Tipo 07 Ø 3,5 x 130 mm, BR;	160 05 07 03-Tipo 05 Ø 3,0 x 150 mm, BA;
160 07 04 07 - Tipo 07 Ø 3,5 x 130 mm, CM;	160 05 07 04-Tipo 05 Ø 3,0 x 150 mm, BO;
160 07 04 08 - Tipo 07 Ø 3,5 x 130 mm, CMA;	160 05 07 05-Tipo 05 Ø 3,0 x 150 mm, BR;
160 07 04 09 - Tipo 07 Ø 3,5 x 130 mm, INC;	160 05 07 07-Tipo 05 Ø 3,0 x 150 mm, CM;
160 07 04 10 - Tipo 07 Ø 3,5 x 130 mm, RPC;;	160 05 07 08-Tipo 05 Ø 3,0 x 150 mm, CMA;
160 07 05 01 - Tipo 07 Ø 3,5 x 180 mm, APC;	160 05 07 09-Tipo 05 Ø 3,0 x 150 mm, INC;
160 07 05 02 - Tipo 07 Ø 3,5 x 180 mm, APCR;	160 05 07 10-Tipo 05 Ø 3,0 x 150 mm, RPC;
160 07 05 03 - Tipo 07 Ø 3,5 x 180 mm, BA;	160 05 08 01-Tipo 05 Ø 3,5 x 150 mm, APC;
160 07 05 04 - Tipo 07 Ø 3,5 x 180 mm, BO;	160 05 08 02-Tipo 05 Ø 3,5 x 150 mm, APCR;
160 07 05 05 - Tipo 07 Ø 3,5 x 180 mm, BR;	160 05 08 03-Tipo 05 Ø 3,5 x 150 mm, BA;

160 07 05 07 - Tipo 07 Ø 3,5 x 180 mm, CM;	160 05 08 04-Tipo 05 Ø 3,5 x 150 mm, BO;
160 07 05 08 - Tipo 07 Ø 3,5 x 180 mm, CMA;	160 05 08 05-Tipo 05 Ø 3,5 x 150 mm, BR;
160 07 05 09 - Tipo 07 Ø 3,5 x 180 mm, INC;	160 05 08 07-Tipo 05 Ø 3,5 x 150 mm, CM;
160 07 05 10 - Tipo 07 Ø 3,5 x 180 mm, RPC;	160 05 08 08-Tipo 05 Ø 3,5 x 150 mm, CMA;
160 07 06 01 - Tipo 07 Ø 3,5 x 300 mm, APC;	160 05 08 09-Tipo 05 Ø 3,5 x 150 mm, INC;
160 07 06 02 - Tipo 07 Ø 3,5 x 300 mm, APCR;	160 05 08 10-Tipo 05 Ø 3,5 x 150 mm, RPC;
160 07 06 03 - Tipo 07 Ø 3,5 x 300 mm, BA;	160 05 09 01-Tipo 05 Ø 3,0 x 360 mm, APC;
160 07 06 04 - Tipo 07 Ø 3,5 x 300 mm, BO;	160 05 09 02-Tipo 05 Ø 3,0 x 360 mm, APCR;
160 07 06 05 - Tipo 07 Ø 3,5 x 300 mm, BR;	160 05 09 03-Tipo 05 Ø 3,0 x 360 mm, BA;
160 07 06 07 - Tipo 07 Ø 3,5 x 300 mm, CM;	160 05 09 04-Tipo 05 Ø 3,0 x 360 mm, BO;
160 07 06 08 - Tipo 07 Ø 3,5 x 300 mm, CMA;	160 05 09 05-Tipo 05 Ø 3,0 x 360 mm, BR;
160 07 06 09 - Tipo 07 Ø 3,5 x 300 mm, INC;	160 05 09 07-Tipo 05 Ø 3,0 x 360 mm, CM;
160 07 06 10 - Tipo 07 Ø 3,5 x 300 mm, RPC;	160 05 09 08-Tipo 05 Ø 3,0 x 360 mm, CMA;
160 08 01 01 - Tipo 08 Ø 3,0 x 130 mm, APC;	160 05 09 09-Tipo 05 Ø 3,0 x 360 mm, INC;
160 08 01 02 - Tipo 08 Ø 3,0 x 130 mm, APCR;	160 05 09 10-Tipo 05 Ø 3,0 x 360 mm, RPC;
160 08 01 03 - Tipo 08 Ø 3,0 x 130 mm, BA;	160 05 09 11-Tipo 05 Ø 3,0 x 360 mm, BD;
160 08 01 04 - Tipo 08 Ø 3,0 x 130 mm, BO;	160 05 09 12-Tipo 05 Ø 3,0 x 360 mm, BRSP;
160 08 01 05 - Tipo 08 Ø 3,0 x 130 mm, BR;	160 05 09 13-Tipo 05 Ø 3,0 x 360 mm, BASP;
160 08 01 07 - Tipo 08 Ø 3,0 x 130 mm, CM;	160 05 09 14-Tipo 05 Ø 3,0 x 360 mm, BOSP;
160 08 01 08 - Tipo 08 Ø 3,0 x 130 mm, CMA;	160 05 10 01-Tipo 05 Ø 3,5 x 360 mm, APC;
160 08 01 09 - Tipo 08 Ø 3,0 x 130 mm, INC;	160 05 10 02-Tipo 05 Ø 3,5 x 360 mm, APCR;
160 08 01 10 - Tipo 08 Ø 3,0 x 130 mm, RPC;	160 05 10 03-Tipo 05 Ø 3,5 x 360 mm, BA;
160 08 02 01 - Tipo 08 Ø 3,0 x 180 mm, APC;	160 05 10 04-Tipo 05 Ø 3,5 x 360 mm, BO;
160 08 02 02 - Tipo 08 Ø 3,0 x 180 mm, APCR;	160 05 10 05-Tipo 05 Ø 3,5 x 360 mm, BR;
160 08 02 03 - Tipo 08 Ø 3,0 x 180 mm, BA;	160 05 10 07-Tipo 05 Ø 3,5 x 360 mm, CM;
160 08 02 04 - Tipo 08 Ø 3,0 x 180 mm, BO;	160 05 10 08-Tipo 05 Ø 3,5 x 360 mm, CMA;
160 08 02 05 - Tipo 08 Ø 3,0 x 180 mm, BR;	160 05 10 09-Tipo 05 Ø 3,5 x 360 mm, INC;
160 08 02 07 - Tipo 08 Ø 3,0 x 180 mm, CM;	160 05 10 10-Tipo 05 Ø 3,5 x 360 mm, RPC;
160 08 02 08 - Tipo 08 Ø 3,0 x 180 mm, CMA;	160 05 10 11-Tipo 05 Ø 3,5 x 360 mm, BD;
160 08 02 09 - Tipo 08 Ø 3,0 x 180 mm, INC;	160 05 10 12-Tipo 05 Ø 3,5 x 360 mm, BRSP;
160 08 02 10 - Tipo 08 Ø 3,0 x 180 mm, RPC;	160 05 10 13-Tipo 05 Ø 3,5 x 360 mm, BASP;
160 08 03 01 - Tipo 08 Ø 3,0 x 300 mm, APC;	160 05 10 14-Tipo 05 Ø 3,5 x 360 mm, BOSP;
160 08 03 02 - Tipo 08 Ø 3,0 x 300 mm, APCR;	160 06 03 11-Tipo 06 Ø 3,0 x 300 mm, BD;
160 08 03 03 - Tipo 08 Ø 3,0 x 300 mm, BA;	160 06 03 12-Tipo 06 Ø 3,0 x 300 mm, BRSP;
160 08 03 04 - Tipo 08 Ø 3,0 x 300 mm, BO;	160 06 03 13-Tipo 06 Ø 3,0 x 300 mm, BASP;
160 08 03 05 - Tipo 08 Ø 3,0 x 300 mm, BR;	160 06 03 14-Tipo 06 Ø 3,0 x 300 mm, BOSP;
160 08 03 07 - Tipo 08 Ø 3,0 x 300 mm, CM;	160 06 06 11-Tipo 06 Ø 3,5 x 300 mm, BD;
160 08 03 08 - Tipo 08 Ø 3,0 x 300 mm, CMA;	160 06 06 12-Tipo 06 Ø 3,5 x 300 mm, BRSP;
160 08 03 09 - Tipo 08 Ø 3,0 x 300 mm, INC;	160 06 06 13-Tipo 06 Ø 3,5 x 300 mm, BASP;
160 08 03 10 - Tipo 08 Ø 3,0 x 300 mm, RPC;	160 06 06 14-Tipo 06 Ø 3,5 x 300 mm, BOSP;
160 08 04 01 - Tipo 08 Ø 3,5 x 130 mm, APC;	160 06 07 01-Tipo 06 Ø 3,0 x 150 mm, APC;
160 08 04 02 - Tipo 08 Ø 3,5 x 130 mm, APCR;	160 06 07 02-Tipo 06 Ø 3,0 x 150 mm, APCR;
160 08 04 03 - Tipo 08 Ø 3,5 x 130 mm, BA;	160 06 07 03-Tipo 06 Ø 3,0 x 150 mm, BA;
160 08 04 04 - Tipo 08 Ø 3,5 x 130 mm, BO;	160 06 07 04-Tipo 06 Ø 3,0 x 150 mm, BO;
160 08 04 05 - Tipo 08 Ø 3,5 x 130 mm, BR;	160 06 07 05-Tipo 06 Ø 3,0 x 150 mm, BR;
160 08 04 07 - Tipo 08 Ø 3,5 x 130 mm, CM;	160 06 07 07-Tipo 06 Ø 3,0 x 150 mm, CM;

160 08 04 08 - Tipo 08 Ø 3,5 x 130 mm, CMA;	160 06 07 08-Tipo 06 Ø 3,0 x 150 mm, CMA;
160 08 04 09 - Tipo 08 Ø 3,5 x 130 mm, INC;	160 06 07 09-Tipo 06 Ø 3,0 x 150 mm, INC;
160 08 04 10 - Tipo 08 Ø 3,5 x 130 mm, RPC;	160 06 07 10-Tipo 06 Ø 3,0 x 150 mm, RPC;
160 08 05 01 - Tipo 08 Ø 3,5 x 180 mm, APC;	160 06 08 01-Tipo 06 Ø 3,5 x 150 mm, APC;
160 08 05 02 - Tipo 08 Ø 3,5 x 180 mm, APCR;	160 06 08 02-Tipo 06 Ø 3,5 x 150 mm, APCR;
160 08 05 03 - Tipo 08 Ø 3,5 x 180 mm, BA;	160 06 08 03-Tipo 06 Ø 3,5 x 150 mm, BA;
160 08 05 04 - Tipo 08 Ø 3,5 x 180 mm, BO;	160 06 08 04-Tipo 06 Ø 3,5 x 150 mm, BO;
160 08 05 05 - Tipo 08 Ø 3,5 x 180 mm, BR;	160 06 08 05-Tipo 06 Ø 3,5 x 150 mm, BR;
160 08 05 07 - Tipo 08 Ø 3,5 x 180 mm, CM;	160 06 08 07-Tipo 06 Ø 3,5 x 150 mm, CM;
160 08 05 08 - Tipo 08 Ø 3,5 x 180 mm, CMA;	160 06 08 08-Tipo 06 Ø 3,5 x 150 mm, CMA;
160 08 05 09 - Tipo 08 Ø 3,5 x 180 mm, INC;	160 06 08 09-Tipo 06 Ø 3,5 x 150 mm, INC;
160 08 05 10 - Tipo 08 Ø 3,5 x 180 mm, RPC;	160 06 08 10-Tipo 06 Ø 3,5 x 150 mm, RPC;
160 08 06 01 - Tipo 08 Ø 3,5 x 300 mm, APC;	160 06 09 01-Tipo 06 Ø 3,0 x 360 mm, APC;
160 08 06 02 - Tipo 08 Ø 3,5 x 300 mm, APCR;	160 06 09 02-Tipo 06 Ø 3,0 x 360 mm, APCR;
160 08 06 03 - Tipo 08 Ø 3,5 x 300 mm, BA;	160 06 09 03-Tipo 06 Ø 3,0 x 360 mm, BA;
160 08 06 04 - Tipo 08 Ø 3,5 x 300 mm, BO;	160 06 09 04-Tipo 06 Ø 3,0 x 360 mm, BO;
160 08 06 05 - Tipo 08 Ø 3,5 x 300 mm, BR;	160 06 09 05-Tipo 06 Ø 3,0 x 360 mm, BR;
160 08 06 07 - Tipo 08 Ø 3,5 x 300 mm, CM;	160 06 09 07-Tipo 06 Ø 3,0 x 360 mm, CM;
160 08 06 08 - Tipo 08 Ø 3,5 x 300 mm, CMA;	160 06 09 08-Tipo 06 Ø 3,0 x 360 mm, CMA;
160 08 06 09 - Tipo 08 Ø 3,5 x 300 mm, INC;	160 06 09 09-Tipo 06 Ø 3,0 x 360 mm, INC;
160 08 06 10 - Tipo 08 Ø 3,5 x 300 mm, RPC;	160 06 09 10-Tipo 06 Ø 3,0 x 360 mm, RPC;
160 09 01 01 - Tipo 09 Ø 3,0 x 130 mm, APC;	160 06 09 11-Tipo 06 Ø 3,0 x 360 mm, BD;
160 09 01 02 - Tipo 09 Ø 3,0 x 130 mm, APCR;	160 06 09 12-Tipo 06 Ø 3,0 x 360 mm, BRSP;
160 09 01 03 - Tipo 09 Ø 3,0 x 130 mm, BA;	160 06 09 13-Tipo 06 Ø 3,0 x 360 mm, BASP;
160 09 01 04 - Tipo 09 Ø 3,0 x 130 mm, BO;	160 06 09 14-Tipo 06 Ø 3,0 x 360 mm, BOSP;
160 09 01 05 - Tipo 09 Ø 3,0 x 130 mm, BR;	160 06 10 01-Tipo 06 Ø 3,5 x 360 mm, APC;
160 09 01 07 - Tipo 09 Ø 3,0 x 130 mm, CM;	160 06 10 02-Tipo 06 Ø 3,5 x 360 mm, APCR;
160 09 01 08 - Tipo 09 Ø 3,0 x 130 mm, CMA;	160 06 10 03-Tipo 06 Ø 3,5 x 360 mm, BA;
160 09 01 09 - Tipo 09 Ø 3,0 x 130 mm, INC;	160 06 10 04-Tipo 06 Ø 3,5 x 360 mm, BO;
160 09 01 10 - Tipo 09 Ø 3,0 x 130 mm, RPC;	160 06 10 05-Tipo 06 Ø 3,5 x 360 mm, BR;
160 09 02 01 - Tipo 09 Ø 3,0 x 180 mm, APC;	160 06 10 07-Tipo 06 Ø 3,5 x 360 mm, CM;
160 09 02 02 - Tipo 09 Ø 3,0 x 180 mm, APCR;	160 06 10 08-Tipo 06 Ø 3,5 x 360 mm, CMA;
160 09 02 03 - Tipo 09 Ø 3,0 x 180 mm, BA;	160 06 10 09-Tipo 06 Ø 3,5 x 360 mm, INC;
160 09 02 04 - Tipo 09 Ø 3,0 x 180 mm, BO;	160 06 10 10-Tipo 06 Ø 3,5 x 360 mm, RPC;
160 09 02 05 - Tipo 09 Ø 3,0 x 180 mm, BR;	160 06 10 11-Tipo 06 Ø 3,5 x 360 mm, BD;
160 09 02 07 - Tipo 09 Ø 3,0 x 180 mm, CM;	160 06 10 12-Tipo 06 Ø 3,5 x 360 mm, BRSP;
160 09 02 08 - Tipo 09 Ø 3,0 x 180 mm, CMA;	160 06 10 13-Tipo 06 Ø 3,5 x 360 mm, BASP;
160 09 02 09 - Tipo 09 Ø 3,0 x 180 mm, INC;	160 06 10 14-Tipo 06 Ø 3,5 x 360 mm, BOSP;
160 09 02 10 - Tipo 09 Ø 3,0 x 180 mm, RPC;	160 07 03 11-Tipo 07 Ø 3,0 x 300 mm, BD;
160 09 03 01 - Tipo 09 Ø 3,0 x 300 mm, APC;	160 07 03 12-Tipo 07 Ø 3,0 x 300 mm, BRSP;
160 09 03 02 - Tipo 09 Ø 3,0 x 300 mm, APCR;	160 07 03 13-Tipo 07 Ø 3,0 x 300 mm, BASP;
160 09 03 03 - Tipo 09 Ø 3,0 x 300 mm, BA;	160 07 03 14-Tipo 07 Ø 3,0 x 300 mm, BOSP;
160 09 03 04 - Tipo 09 Ø 3,0 x 300 mm, BO;	160 07 06 11-Tipo 07 Ø 3,5 x 300 mm, BD;
160 09 03 05 - Tipo 09 Ø 3,0 x 300 mm, BR;	160 07 06 12-Tipo 07 Ø 3,5 x 300 mm, BRSP;
160 09 03 07 - Tipo 09 Ø 3,0 x 300 mm, CM;	160 07 06 13-Tipo 07 Ø 3,0 x 300 mm, BASP;
160 09 03 08 - Tipo 09 Ø 3,0 x 300 mm, CMA;	160 07 06 14-Tipo 07 Ø 3,0 x 300 mm, BOSP;

160 09 03 09 - Tipo 09 Ø 3,0 x 300 mm, INC;	160 07 07 01-Tipo 07 Ø 3,0 x 150 mm, APC;
160 09 03 10 - Tipo 09 Ø 3,0 x 300 mm, RPC;	160 07 07 02-Tipo 07 Ø 3,0 x 150 mm, APCR;
160 09 04 01 - Tipo 09 Ø 3,5 x 130 mm, APC;	160 07 07 03-Tipo 07 Ø 3,0 x 150 mm, BA;
160 09 04 02 - Tipo 09 Ø 3,5 x 130 mm, APCR;	160 07 07 04-Tipo 07 Ø 3,0 x 150 mm, BO;
160 09 04 03 - Tipo 09 Ø 3,5 x 130 mm, BA;	160 07 07 05-Tipo 07 Ø 3,0 x 150 mm, BR;
160 09 04 04 - Tipo 09 Ø 3,5 x 130 mm, BO;	160 07 07 07-Tipo 07 Ø 3,0 x 150 mm, CM;
160 09 04 05 - Tipo 09 Ø 3,5 x 130 mm, BR;	160 07 07 08-Tipo 07 Ø 3,0 x 150 mm, CMA;
160 09 04 07 - Tipo 09 Ø 3,5 x 130 mm, CM;	160 07 07 09-Tipo 07 Ø 3,0 x 150 mm, INC;
160 09 04 08 - Tipo 09 Ø 3,5 x 130 mm, CMA;	160 07 07 10-Tipo 07 Ø 3,0 x 150 mm, RPC;
160 09 04 09 - Tipo 09 Ø 3,5 x 130 mm, INC;	160 07 08 01-Tipo 07 Ø 3,5 x 150 mm, APC;
160 09 04 10 - Tipo 09 Ø 3,5 x 130 mm, RPC;	160 07 08 02-Tipo 07 Ø 3,5 x 150 mm, APCR;
160 09 05 01 - Tipo 09 Ø 3,5 x 180 mm, APC;	160 07 08 03-Tipo 07 Ø 3,5 x 150 mm, BA;
160 09 05 02 - Tipo 09 Ø 3,5 x 180 mm, APCR;	160 07 08 04-Tipo 07 Ø 3,5 x 150 mm, BO;
160 09 05 03 - Tipo 09 Ø 3,5 x 180 mm, BA;	160 07 08 05-Tipo 07 Ø 3,5 x 150 mm, BR;
160 09 05 04 - Tipo 09 Ø 3,5 x 180 mm, BO;	160 07 08 07-Tipo 07 Ø 3,5 x 150 mm, CM;
160 09 05 05 - Tipo 09 Ø 3,5 x 180 mm, BR;	160 07 08 08-Tipo 07 Ø 3,5 x 150 mm, CMA;
160 09 05 07 - Tipo 09 Ø 3,5 x 180 mm, CM;	160 07 08 09-Tipo 07 Ø 3,5 x 150 mm, INC;
160 09 05 08 - Tipo 09 Ø 3,5 x 180 mm, CMA;	160 07 08 10-Tipo 07 Ø 3,5 x 150 mm, RPC;
160 09 05 09 - Tipo 09 Ø 3,5 x 180 mm, INC;	160 07 09 01-Tipo 07 Ø 3,0 x 360 mm, APC;
160 09 05 10 - Tipo 09 Ø 3,5 x 180 mm, RPC;	160 07 09 02-Tipo 07 Ø 3,0 x 360 mm, APCR;
160 09 06 01 - Tipo 09 Ø 3,5 x 300 mm, APC;	160 07 09 03-Tipo 07 Ø 3,0 x 360 mm, BA;
160 09 06 02 - Tipo 09 Ø 3,5 x 300 mm, APCR;	160 07 09 04-Tipo 07 Ø 3,0 x 360 mm, BO;
160 09 06 03 - Tipo 09 Ø 3,5 x 300 mm, BA;	160 07 09 05-Tipo 07 Ø 3,0 x 360 mm, BR;
160 09 06 04 - Tipo 09 Ø 3,5 x 300 mm, BO;	160 07 09 07-Tipo 07 Ø 3,0 x 360 mm, CM;
160 09 06 05 - Tipo 09 Ø 3,5 x 300 mm, BR;	160 07 09 08-Tipo 07 Ø 3,0 x 360 mm, CMA;
160 09 06 07 - Tipo 09 Ø 3,5 x 300 mm, CM;	160 07 09 09-Tipo 07 Ø 3,0 x 360 mm, INC;
160 09 06 08 - Tipo 09 Ø 3,5 x 300 mm, CMA;	160 07 09 10-Tipo 07 Ø 3,0 x 360 mm, RPC;
160 09 06 09 - Tipo 09 Ø 3,5 x 300 mm, INC;	160 07 09 11-Tipo 07 Ø 3,0 x 360 mm, BD;
160 09 06 10 - Tipo 09 Ø 3,5 x 300 mm, RPC;	160 07 09 12-Tipo 07 Ø 3,0 x 360 mm, BRSP;
160 10 01 01 - Tipo 10 Ø 3,0 x 130 mm, APC;	160 07 09 13-Tipo 07 Ø 3,0 x 360 mm, BASP;
160 10 01 02 - Tipo 10 Ø 3,0 x 130 mm, APCR;	160 07 09 14-Tipo 07 Ø 3,0 x 360 mm, BOSP;
160 10 01 03 - Tipo 10 Ø 3,0 x 130 mm, BA;	160 07 10 01-Tipo 07 Ø 3,5 x 360 mm, APC;
160 10 01 04 - Tipo 10 Ø 3,0 x 130 mm, BO;	160 07 10 02-Tipo 07 Ø 3,5 x 360 mm, APCR;
160 10 01 05 - Tipo 10 Ø 3,0 x 130 mm, BR;	160 07 10 03-Tipo 07 Ø 3,5 x 360 mm, BA;
160 10 01 07 - Tipo 10 Ø 3,0 x 130 mm, CM;	160 07 10 04-Tipo 07 Ø 3,5 x 360 mm, BO;
160 10 01 08 - Tipo 10 Ø 3,0 x 130 mm, CMA;	160 07 10 05-Tipo 07 Ø 3,5 x 360 mm, BR;
160 10 01 09 - Tipo 10 Ø 3,0 x 130 mm, INC;	160 07 10 07-Tipo 07 Ø 3,5 x 360 mm, CM;
160 10 01 10 - Tipo 10 Ø 3,0 x 130 mm, RPC;	160 07 10 08-Tipo 07 Ø 3,5 x 360 mm, CMA;
160 10 02 01 - Tipo 10 Ø 3,0 x 180 mm, APC;	160 07 10 09-Tipo 07 Ø 3,5 x 360 mm, INC;
160 10 02 02 - Tipo 10 Ø 3,0 x 180 mm, APCR;	160 07 10 10-Tipo 07 Ø 3,5 x 360 mm, RPC;
160 10 02 03 - Tipo 10 Ø 3,0 x 180 mm, BA;	160 07 10 11-Tipo 07 Ø 3,5 x 360 mm, BD;
160 10 02 04 - Tipo 10 Ø 3,0 x 180 mm, BO;	160 07 10 12-Tipo 07 Ø 3,5 x 360 mm, BRSP;
160 10 02 05 - Tipo 10 Ø 3,0 x 180 mm, BR;	160 07 10 13-Tipo 07 Ø 3,5 x 360 mm, BASP;
160 10 02 07 - Tipo 10 Ø 3,0 x 180 mm, CM;	160 07 10 14-Tipo 07 Ø 3,5 x 360 mm, BOSP;
160 10 02 08 - Tipo 10 Ø 3,0 x 180 mm, CMA;	160 09 03 11-Tipo 09 Ø 3,0 x 300 mm, BD;
160 10 02 09 - Tipo 10 Ø 3,0 x 180 mm, INC;	160 09 03 12-Tipo 09 Ø 3,0 x 300 mm, BRSP;

160 10 02 10 - Tipo 10 Ø 3,0 x 180 mm, RPC;	160 09 03 13-Tipo 09 Ø 3,0 x 300 mm, BASP;
160 10 03 01 - Tipo 10 Ø 3,0 x 300 mm, APC;	160 09 03 14-Tipo 09 Ø 3,0 x 300 mm, BOSP;
160 10 03 02 - Tipo 10 Ø 3,0 x 300 mm, APCR;	160 09 06 11-Tipo 09 Ø 3,5 x 300 mm, BD;
160 10 03 03 - Tipo 10 Ø 3,0 x 300 mm, BA;	160 09 06 12-Tipo 09 Ø 3,5 x 300 mm, BRSP;
160 10 03 04 - Tipo 10 Ø 3,0 x 300 mm, BO;	160 09 06 13-Tipo 09 Ø 3,5 x 300 mm, BASP;
160 10 03 05 - Tipo 10 Ø 3,0 x 300 mm, BR;	160 09 06 14-Tipo 09 Ø 3,5 x 300 mm, BOSP;
160 10 03 07 - Tipo 10 Ø 3,0 x 300 mm, CM;	160 09 07 01-Tipo 09 Ø 3,0 x 150 mm, APC;
160 10 03 08 - Tipo 10 Ø 3,0 x 300 mm, CMA;	160 09 07 02-Tipo 09 Ø 3,0 x 150 mm, APCR;
160 10 03 09 - Tipo 10 Ø 3,0 x 300 mm, INC;	160 09 07 03-Tipo 09 Ø 3,0 x 150 mm, BA;
160 10 03 10 - Tipo 10 Ø 3,0 x 300 mm, RPC;	160 09 07 04-Tipo 09 Ø 3,0 x 150 mm, BO;
160 10 04 01 - Tipo 10 Ø 3,5 x 130 mm, APC;	160 09 07 05-Tipo 09 Ø 3,0 x 150 mm, BR;
160 10 04 02 - Tipo 10 Ø 3,5 x 130 mm, APCR;	160 09 07 07-Tipo 09 Ø 3,0 x 150 mm, CM;
160 10 04 03 - Tipo 10 Ø 3,5 x 130 mm, BA;	160 09 07 08-Tipo 09 Ø 3,0 x 150 mm, CMA;
160 10 04 04 - Tipo 10 Ø 3,5 x 130 mm, BO;	160 09 07 09-Tipo 09 Ø 3,0 x 150 mm, INC;
160 10 04 05 - Tipo 10 Ø 3,5 x 130 mm, BR;	160 09 07 10-Tipo 09 Ø 3,0 x 150 mm, RPC;
160 10 04 07 - Tipo 10 Ø 3,5 x 130 mm, CM;	160 09 08 01-Tipo 09 Ø 3,5 x 150 mm, APC;
160 10 04 08 - Tipo 10 Ø 3,5 x 130 mm, CMA;	160 09 08 02-Tipo 09 Ø 3,5 x 150 mm, APCR;
160 10 04 09 - Tipo 10 Ø 3,5 x 130 mm, INC;	160 09 08 03-Tipo 09 Ø 3,5 x 150 mm, BA;
160 10 04 10 - Tipo 10 Ø 3,5 x 130 mm, RPC;	160 09 08 04-Tipo 09 Ø 3,5 x 150 mm, BO;
160 10 05 01 - Tipo 10 Ø 3,5 x 180 mm, APC;	160 09 08 05-Tipo 09 Ø 3,5 x 150 mm, BR;
160 10 05 02 - Tipo 10 Ø 3,5 x 180 mm, APCR;	160 09 08 07-Tipo 09 Ø 3,5 x 150 mm, CM;
160 10 05 03 - Tipo 10 Ø 3,5 x 180 mm, BA;	160 09 08 08-Tipo 09 Ø 3,5 x 150 mm, CMA;
160 10 05 04 - Tipo 10 Ø 3,5 x 180 mm, BO;	160 09 08 09-Tipo 09 Ø 3,5 x 150 mm, INC;
160 10 05 05 - Tipo 10 Ø 3,5 x 180 mm, BR;	160 09 08 10-Tipo 09 Ø 3,5 x 150 mm, RPC;
160 10 05 07 - Tipo 10 Ø 3,5 x 180 mm, CM;	160 09 09 01-Tipo 09 Ø 3,0 x 360 mm, APC;
160 10 05 08 - Tipo 10 Ø 3,5 x 180 mm, CMA;	160 09 09 02-Tipo 09 Ø 3,0 x 360 mm, APCR;
160 10 05 09 - Tipo 10 Ø 3,5 x 180 mm, INC;	160 09 09 03-Tipo 09 Ø 3,0 x 360 mm, BA;
160 10 05 10 - Tipo 10 Ø 3,5 x 180 mm, RPC;	160 09 09 04-Tipo 09 Ø 3,0 x 360 mm, BO;
160 10 06 01 - Tipo 10 Ø 3,5 x 300 mm, APC;	160 09 09 05-Tipo 09 Ø 3,0 x 360 mm, BR;
160 10 06 02 - Tipo 10 Ø 3,5 x 300 mm, APCR;	160 09 09 07-Tipo 09 Ø 3,0 x 360 mm, CM;
160 10 06 03 - Tipo 10 Ø 3,5 x 300 mm, BA;	160 09 09 08-Tipo 09 Ø 3,0 x 360 mm, CMA;
160 10 06 04 - Tipo 10 Ø 3,5 x 300 mm, BO;	160 09 09 09-Tipo 09 Ø 3,0 x 360 mm, INC;
160 10 06 05 - Tipo 10 Ø 3,5 x 300 mm, BR;	160 09 09 10-Tipo 09 Ø 3,0 x 360 mm, RPC;
160 10 06 07 - Tipo 10 Ø 3,5 x 300 mm, CM;	160 09 09 11-Tipo 09 Ø 3,0 x 360 mm, BD;
160 10 06 08 - Tipo 10 Ø 3,5 x 300 mm, CMA;	160 09 09 12-Tipo 09 Ø 3,0 x 360 mm, BRSP;
160 10 06 09 - Tipo 10 Ø 3,5 x 300 mm, INC;	160 09 09 13-Tipo 09 Ø 3,0 x 360 mm, BASP;
160 10 06 10 - Tipo 10 Ø 3,5 x 300 mm, RPC;	160 09 09 14-Tipo 09 Ø 3,0 x 360 mm, BOSP;
160 11 01 01 - Tipo 11 Ø 3,0 x 130 mm, APC;	160 09 10 01-Tipo 09 Ø 3,5 x 360 mm, APC;
160 11 01 02 - Tipo 11 Ø 3,0 x 130 mm, APCR;	160 09 10 02-Tipo 09 Ø 3,5 x 360 mm, APCR;
160 11 01 03 - Tipo 11 Ø 3,0 x 130 mm, BA;	160 09 10 03-Tipo 09 Ø 3,5 x 360 mm, BA;
160 11 01 04 - Tipo 11 Ø 3,0 x 130 mm, BO;	160 09 10 04-Tipo 09 Ø 3,5 x 360 mm, BO;
160 11 01 05 - Tipo 11 Ø 3,0 x 130 mm, BR;	160 09 10 05-Tipo 09 Ø 3,5 x 360 mm, BR;
160 11 01 07 - Tipo 11 Ø 3,0 x 130 mm, CM;	160 09 10 07-Tipo 09 Ø 3,5 x 360 mm, CM;
160 11 01 08 - Tipo 11 Ø 3,0 x 130 mm, CMA;	160 09 10 08-Tipo 09 Ø 3,5 x 360 mm, CMA;
160 11 01 09 - Tipo 11 Ø 3,0 x 130 mm, INC;	160 09 10 09-Tipo 09 Ø 3,5 x 360 mm, INC;
160 11 01 10 - Tipo 11 Ø 3,0 x 130 mm, RPC;	160 09 10 10-Tipo 09 Ø 3,5 x 360 mm, RPC;

160 11 02 01 - Tipo 11 Ø 3,0 x 180 mm, APC;	160 09 10 11-Tipo 09 Ø 3,5 x 360 mm, BD;
160 11 02 02 - Tipo 11 Ø 3,0 x 180 mm, APCR;	160 09 10 12-Tipo 09 Ø 3,5 x 360 mm, BRSP;
160 11 02 03 - Tipo 11 Ø 3,0 x 180 mm, BA;	160 09 10 13-Tipo 09 Ø 3,5 x 360 mm, BASP;
160 11 02 04 - Tipo 11 Ø 3,0 x 180 mm, BO;	160 09 10 14-Tipo 09 Ø 3,5 x 360 mm, BOSP;
160 11 02 05 - Tipo 11 Ø 3,0 x 180 mm, BR;	160 12 03 11-Tipo 12 Ø 3,0 x 300 mm, BD;
160 11 02 07 - Tipo 11 Ø 3,0 x 180 mm, CM;	160 12 03 12-Tipo 12 Ø 3,0 x 300 mm, BRSP;
160 11 02 08 - Tipo 11 Ø 3,0 x 180 mm, CMA;	160 12 03 13-Tipo 12 Ø 3,0 x 300 mm, BASP;
160 11 02 09 - Tipo 11 Ø 3,0 x 180 mm, INC;	160 12 03 14-Tipo 12 Ø 3,0 x 300 mm, BOSP;
160 11 02 10 - Tipo 11 Ø 3,0 x 180 mm, RPC;	160 12 06 11-Tipo 12 Ø 3,5 x 300 mm, BD;
160 11 03 01 - Tipo 11 Ø 3,0 x 300 mm, APC;	160 12 06 12-Tipo 12 Ø 3,5 x 300 mm, BRSP;
160 11 03 02 - Tipo 11 Ø 3,0 x 300 mm, APCR;	160 12 06 13-Tipo 12 Ø 3,5 x 300 mm, BASP;
160 11 03 03 - Tipo 11 Ø 3,0 x 300 mm, BA;	160 12 06 14-Tipo 12 Ø 3,5 x 300 mm, BOSP;
160 11 03 04 - Tipo 11 Ø 3,0 x 300 mm, BO;	160 12 07 01-Tipo 12 Ø 3,0 x 150 mm, APC;
160 11 03 05 - Tipo 11 Ø 3,0 x 300 mm, BR;	160 12 07 02-Tipo 12 Ø 3,0 x 150 mm, APCR;
160 11 03 07 - Tipo 11 Ø 3,0 x 300 mm, CM;	160 12 07 03-Tipo 12 Ø 3,0 x 150 mm, BA;
160 11 03 08 - Tipo 11 Ø 3,0 x 300 mm, CMA;	160 12 07 04-Tipo 12 Ø 3,0 x 150 mm, BO;
160 11 03 09 - Tipo 11 Ø 3,0 x 300 mm, INC;	160 12 07 05-Tipo 12 Ø 3,0 x 150 mm, BR;
160 11 03 10 - Tipo 11 Ø 3,0 x 300 mm, RPC;	160 12 07 07-Tipo 12 Ø 3,0 x 150 mm, CM;
160 11 04 01 - Tipo 11 Ø 3,5 x 130 mm, APC;	160 12 07 08-Tipo 12 Ø 3,0 x 150 mm, CMA;
160 11 04 02 - Tipo 11 Ø 3,5 x 130 mm, APCR;	160 12 07 09-Tipo 12 Ø 3,0 x 150 mm, INC;
160 11 04 03 - Tipo 11 Ø 3,5 x 130 mm, BA;	160 12 07 10-Tipo 12 Ø 3,0 x 150 mm, RPC;
160 11 04 04 - Tipo 11 Ø 3,5 x 130 mm, BO;	160 12 08 01-Tipo 12 Ø 3,5 x 150 mm, APC;
160 11 04 05 - Tipo 11 Ø 3,5 x 130 mm, BR;	160 12 08 02-Tipo 12 Ø 3,5 x 150 mm, APCR;
160 11 04 07 - Tipo 11 Ø 3,5 x 130 mm, CM;	160 12 08 03-Tipo 12 Ø 3,5 x 150 mm, BA;
160 11 04 08 - Tipo 11 Ø 3,5 x 130 mm, CMA;	160 12 08 04-Tipo 12 Ø 3,5 x 150 mm, BO;
160 11 04 09 - Tipo 11 Ø 3,5 x 130 mm, INC;	160 12 08 05-Tipo 12 Ø 3,5 x 150 mm, BR;
160 11 04 10 - Tipo 11 Ø 3,5 x 130 mm, RPC;	160 12 08 07-Tipo 12 Ø 3,5 x 150 mm, CM;
160 11 05 01 - Tipo 11 Ø 3,5 x 180 mm, APC;	160 12 08 08-Tipo 12 Ø 3,5 x 150 mm, CMA;
160 11 05 02 - Tipo 11 Ø 3,5 x 180 mm, APCR;	160 12 08 09-Tipo 12 Ø 3,5 x 150 mm, INC;
160 11 05 03 - Tipo 11 Ø 3,5 x 180 mm, BA;	160 12 08 10-Tipo 12 Ø 3,5 x 150 mm, RPC;
160 11 05 04 - Tipo 11 Ø 3,5 x 180 mm, BO;	160 12 09 01-Tipo 12 Ø 3,0 x 360 mm, APC;
160 11 05 05 - Tipo 11 Ø 3,5 x 180 mm, BR;	160 12 09 02-Tipo 12 Ø 3,0 x 360 mm, APCR;
160 11 05 07 - Tipo 11 Ø 3,5 x 180 mm, CM;	160 12 09 03-Tipo 12 Ø 3,0 x 360 mm, BA;
160 11 05 08 - Tipo 11 Ø 3,5 x 180 mm, CMA;	160 12 09 04-Tipo 12 Ø 3,0 x 360 mm, BO;
160 11 05 09 - Tipo 11 Ø 3,5 x 180 mm, INC;	160 12 09 05-Tipo 12 Ø 3,0 x 360 mm, BR;
160 11 05 10 - Tipo 11 Ø 3,5 x 180 mm, RPC;	160 12 09 07-Tipo 12 Ø 3,0 x 360 mm, CM;
160 11 06 01 - Tipo 11 Ø 3,5 x 300 mm, APC;	160 12 09 08-Tipo 12 Ø 3,0 x 360 mm, CMA;
160 11 06 02 - Tipo 11 Ø 3,5 x 300 mm, APCR;	160 12 09 09-Tipo 12 Ø 3,0 x 360 mm, INC;
160 11 06 03 - Tipo 11 Ø 3,5 x 300 mm, BA;	160 12 09 10-Tipo 12 Ø 3,0 x 360 mm, RPC;
160 11 06 04 - Tipo 11 Ø 3,5 x 300 mm, BO;	160 12 09 11-Tipo 12 Ø 3,0 x 360 mm, BD;
160 11 06 05 - Tipo 11 Ø 3,5 x 300 mm, BR;	160 12 09 12-Tipo 12 Ø 3,0 x 360 mm, BRSP;
160 11 06 07 - Tipo 11 Ø 3,5 x 300 mm, CM;	160 12 09 13-Tipo 12 Ø 3,0 x 360 mm, BASP;
160 11 06 08 - Tipo 11 Ø 3,5 x 300 mm, CMA;	160 12 09 14-Tipo 12 Ø 3,0 x 360 mm, BOSP;
160 11 06 09 - Tipo 11 Ø 3,5 x 300 mm, INC;	160 12 10 01-Tipo 12 Ø 3,5 x 360 mm, APC;
160 11 06 10 - Tipo 11 Ø 3,5 x 300 mm, RPC;	160 12 10 02-Tipo 12 Ø 3,5 x 360 mm, APCR;
160 12 01 01 - Tipo 12 Ø 3,0 x 130 mm, APC;	160 12 10 03-Tipo 12 Ø 3,5 x 360 mm, BA;

160 12 01 02 - Tipo 12 Ø 3,0 x 130 mm, APCR;	160 12 10 04-Tipo 12 Ø 3,5 x 360 mm, BO;
160 12 01 03 - Tipo 12 Ø 3,0 x 130 mm, BA;	160 12 10 05-Tipo 12 Ø 3,5 x 360 mm, BR;
160 12 01 04 - Tipo 12 Ø 3,0 x 130 mm, BO;	160 12 10 07-Tipo 12 Ø 3,5 x 360 mm, CM;
160 12 01 05 - Tipo 12 Ø 3,0 x 130 mm, BR;	160 12 10 08-Tipo 12 Ø 3,5 x 360 mm, CMA;
160 12 01 07 - Tipo 12 Ø 3,0 x 130 mm, CM;	160 12 10 09-Tipo 12 Ø 3,5 x 360 mm, INC;
160 12 01 08 - Tipo 12 Ø 3,0 x 130 mm, CMA;	160 12 10 10-Tipo 12 Ø 3,5 x 360 mm, RPC;
160 12 01 09 - Tipo 12 Ø 3,0 x 130 mm, INC;	160 12 10 11-Tipo 12 Ø 3,5 x 360 mm, BD;
160 12 01 10 - Tipo 12 Ø 3,0 x 130 mm, RPC;	160 12 10 12-Tipo 12 Ø 3,5 x 360 mm, BRSP;
160 12 02 01 - Tipo 12 Ø 3,0 x 180 mm, APC;	160 12 10 13-Tipo 12 Ø 3,5 x 360 mm, BASP;
160 12 02 02 - Tipo 12 Ø 3,0 x 180 mm, APCR;	160 12 10 14-Tipo 12 Ø 3,5 x 360 mm, BOSP.
160 12 02 03 - Tipo 12 Ø 3,0 x 180 mm, BA;	160 05 11 03 - Tipo 05 Ø3,5 x 250mm, BA;
160 12 02 04 - Tipo 12 Ø 3,0 x 180 mm, BO;	160 05 11 04 - Tipo 05 Ø3,5 x 250mm, BO;
160 12 02 05 - Tipo 12 Ø 3,0 x 180 mm, BR;	160 05 11 05 - Tipo 05 Ø3,5 x 250mm, BR;
160 12 02 07 - Tipo 12 Ø 3,0 x 180 mm, CM;	160 05 11 11 - Tipo 05 Ø3,5 x 250mm, BD;
160 12 02 08 - Tipo 12 Ø 3,0 x 180 mm, CMA;	160 05 11 12 - Tipo 05 Ø3,5 x 250mm, BRSP;
160 12 02 09 - Tipo 12 Ø 3,0 x 180 mm, INC;	160 05 11 13 - Tipo 05 Ø3,5 x 250mm, BASP;
160 12 02 10 - Tipo 12 Ø 3,0 x 180 mm, RPC;	160 05 11 14 - Tipo 05 Ø3,5 x 250mm, BOSP;
160 12 03 01 - Tipo 12 Ø 3,0 x 300 mm, APC;	160 06 11 03 - Tipo 06 Ø3,5 x 250mm, BA;
160 12 03 02 - Tipo 12 Ø 3,0 x 300 mm, APCR;	160 06 11 04 - Tipo 06 Ø3,5 x 250mm, BO;
160 12 03 03 - Tipo 12 Ø 3,0 x 300 mm, BA;	160 06 11 05 - Tipo 06 Ø3,5 x 250mm, BR;
160 12 03 04 - Tipo 12 Ø 3,0 x 300 mm, BO;	160 06 11 11 - Tipo 06 Ø3,5 x 250mm, BD;
160 12 03 05 - Tipo 12 Ø 3,0 x 300 mm, BR;	160 06 11 12 - Tipo 06 Ø3,5 x 250mm, BRSP;
160 12 03 07 - Tipo 12 Ø 3,0 x 300 mm, CM;	160 06 11 13 - Tipo 06 Ø3,5 x 250mm, BASP;
160 12 03 08 - Tipo 12 Ø 3,0 x 300 mm, CMA;	160 06 11 14 - Tipo 06 Ø3,5 x 250mm, BOSP;
160 12 03 09 - Tipo 12 Ø 3,0 x 300 mm, INC;	160 07 11 03 - Tipo 07 Ø3,5 x 250mm, BA;
160 12 03 10 - Tipo 12 Ø 3,0 x 300 mm, RPC;	160 07 11 04 - Tipo 07 Ø3,5 x 250mm, BO;
160 12 04 01 - Tipo 12 Ø 3,5 x 130 mm, APC;	160 07 11 05 - Tipo 07 Ø3,5 x 250mm, BR;
160 12 04 02 - Tipo 12 Ø 3,5 x 130 mm, APCR;	160 07 11 11 - Tipo 07 Ø3,5 x 250mm, BD;
160 12 04 03 - Tipo 12 Ø 3,5 x 130 mm, BA;	160 07 11 12 - Tipo 07 Ø3,5 x 250mm, BRSP;
160 12 04 04 - Tipo 12 Ø 3,5 x 130 mm, BO;	160 07 11 13 - Tipo 07 Ø3,5 x 250mm, BASP;
160 12 04 05 - Tipo 12 Ø 3,5 x 130 mm, BR;	160 07 11 14 - Tipo 07 Ø3,5 x 250mm, BOSP;
160 12 04 07 - Tipo 12 Ø 3,5 x 130 mm, CM;	160 09 11 03 - Tipo 09 Ø3,5 x 250mm, BA;
160 12 04 08 - Tipo 12 Ø 3,5 x 130 mm, CMA;	160 09 11 04 - Tipo 09 Ø3,5 x 250mm, BO;
160 12 04 09 - Tipo 12 Ø 3,5 x 130 mm, INC;	160 09 11 05 - Tipo 09 Ø3,5 x 250mm, BR;
160 12 04 10 - Tipo 12 Ø 3,5 x 130 mm, RPC;	160 09 11 11 - Tipo 09 Ø3,5 x 250mm, BD;
160 12 05 01 - Tipo 12 Ø 3,5 x 180 mm, APC;	160 09 11 12 - Tipo 09 Ø3,5 x 250mm, BRSP;
160 12 05 02 - Tipo 12 Ø 3,5 x 180 mm, APCR;	160 09 11 13 - Tipo 09 Ø3,5 x 250mm, BASP;
160 12 05 03 - Tipo 12 Ø 3,5 x 180 mm, BA;	160 09 11 14 - Tipo 09 Ø3,5 x 250mm, BOSP;
160 12 05 04 - Tipo 12 Ø 3,5 x 180 mm, BO;	160 12 11 03 - Tipo 12 Ø3,5 x 250mm, BA;
160 12 05 05 - Tipo 12 Ø 3,5 x 180 mm, BR;	160 12 11 04 - Tipo 12 Ø3,5 x 250mm, BO;
160 12 05 07 - Tipo 12 Ø 3,5 x 180 mm, CM;	160 12 11 05 - Tipo 12 Ø3,5 x 250mm, BR;
160 12 05 08 - Tipo 12 Ø 3,5 x 180 mm, CMA;	160 12 11 11 - Tipo 12 Ø3,5 x 250mm, BD;
160 12 05 09 - Tipo 12 Ø 3,5 x 180 mm, INC;	160 12 11 12 - Tipo 12 Ø3,5 x 250mm, BRSP;
160 12 05 10 - Tipo 12 Ø 3,5 x 180 mm, RPC;	160 12 11 13 - Tipo 12 Ø3,5 x 250mm, BASP;
160 12 06 01 - Tipo 12 Ø 3,5 x 300 mm, APC;	160 12 11 14 - Tipo 12 Ø3,5 x 250mm, BOSP;
160 12 06 02 - Tipo 12 Ø 3,5 x 300 mm, APCR;	160 18 01 01 - Tipo 18 Ø 3,0 x 130 mm, APC;

160 12 06 03 - Tipo 12 Ø 3,5 x 300 mm, BA;	160 18 01 07 - Tipo 18 Ø 3,0 x 130 mm, CM;
160 12 06 04 - Tipo 12 Ø 3,5 x 300 mm, BO;	160 18 01 08 - Tipo 18 Ø 3,0 x 130 mm, CMA;
160 12 06 05 - Tipo 12 Ø 3,5 x 300 mm, BR;	160 18 01 09 - Tipo 18 Ø 3,0 x 130 mm, INC;
160 12 06 07 - Tipo 12 Ø 3,5 x 300 mm, CM;	160 18 01 10 - Tipo 18 Ø 3,0 x 130 mm, RPC.